

# 河流浮标式水质监测设备

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 河流浮标式水质监测设备                |
| 公司名称 | 宁波柏泰塑料科技有限公司               |
| 价格   | 15000.00/个                 |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>用途:水质监测站<br>产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市慈东滨海区观厦路478号         |
| 联系电话 | 13806642962                |

## 产品详情

浮标式水质自动监测系统采用太阳能供电，数据无线传输，集成水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、COD、氨氮等，可根据现场应用灵活配置。浮标监测是一种现代化的水质监测手段。采用浮标观测技术，可全天候、连续、定点地观测水质，并实时将数据传输到岸站。作为完整环境监测系统的一部分，水质浮标和浮动平台主要由浮体、监测仪器、数据传输单元、供电单元(电池组和太阳能供电系统)、系泊装置、保护单元（灯标、报警)组成，可远程实时监测水质等监测数据。

1. 不占地，定点投放在水域中，方便布设点位；2. 投入式安装，安装步骤简单，上电即工作无需调试；3. 开盖式结构，方便后期维护使用；4. 一键式开机，开机即可投入使用，无需配置参数；5. 防护等级高，浮标内部及传感器均采用防水等级材料和结构制作6. 低功耗，太阳能供电可连续20-30天阴雨天气下正常工作，亦可选择市电供电；7. 无需耗材和试剂，运行稳定，基本免维护；8. 多种应用场景，可在江河、湖库，城市内河，工业河道，取水巷道等环境的部署，9. 拓展性强且配置灵活，可测量水质、气象等多种环境要素，包括水质参数(pH、电导、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、氨氮、COD、等)，气象参数(风速、风向、温度、湿度、气压、雨量等)，水文参数(水深、温度、流速、流向等)。