

# 小型医疗污水处理设备生产厂家

产品名称	小型医疗污水处理设备生产厂家
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-1 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 小型医疗污水处理设备生产厂家

#### 一、小型医疗污水处理设备生产厂家——设备简介

综合废水处理设备通过废水收集单元、自动调节单元、混凝气浮自动搅拌单元、絮凝助凝沉淀反应单元、沉降分离单元、多程氧化处理单元、多级分解降解处理单元、高低电位差微电解技术、电化学氧化还原、两级\*\*生物活性处理技术、新型生化反应处理技术对实验室内产生的\*\*、无机、生物类废水进行综合处理，可有效去除废水中的COD、BOD、SS、色度和重金属离子等，针对不同实验废水的成分，采用不同的处理技术及控制系统进行废水处理。设备通过操作系统进行操作，设备运行按照控制器设定好的程序和PH/ORP仪表设定的参数进行运行。

#### 二、小型医疗污水处理设备生产厂家——处理工艺说明

1、细格栅、开启细格栅（自动），定时运行操作，细格栅去除生活污水中所含有的较大悬浮物，及纤维污染物。减小污染物透过格栅的几率，同时也避免了提升泵叶轮被堵的几率。格栅机拦截的污染物用拖车进行外运（填埋或焚烧）。

2、通过PH仪表，观测PH值。生活污水的PH一般在7.0左右。系统一般的PH承受范围在6~9之间。如系统正常运行后，PH仪表要注意维护，太低,太高的PH对它都会造成影响，测定值有大的波动或者不准确时，应取出清洗探头及用标液校准电。（经常性的维护保养电）

3、进水PH保持在6.8~7.5之间，因为PH偏低，偏高对系统都有很大的影响，特别是厌氧系统中的甲烷菌对PH的要求特别高，这就涉及到NH<sub>3</sub>-N的去除率问题。PH的不稳定对系统的微生物相的污泥活性，MLSS、气味、颜色等

4、调节池测定仪表除了PH计外还有COD<sub>Cr</sub>测定仪以及

超声波液位计。生活污水的COD<sub>Cr</sub>范围应该在100~450mg/l之间，通过COD<sub>Cr</sub>测定仪能很好的反应进水水质情况，根据参数可以进行系统运行参数的调整。

5、细格栅的开启用自动，每两小时开启一次，每次15min。根据液位进行调控，即可满足要求（关闭细格栅时注意细格栅的钩齿运行到\*时停机，这样就不会缩短它的使用寿命）。

6、调节池安装潜水搅拌器，搅拌器起到匀质的作用，也防治池底积泥。厌氧生物接触氧化池 废水进过水解酸化池在缺氧的作用下，把难降解的大分子\*\*物，分解成小分子易降解的\*\*物；减轻后续处理单元的处理难度及反应时间；同时因为酸化的过程也可以杀灭水体中的部分有害病菌。

### 三、小型医疗污水处理设备生产厂家——安装注意事项：

- 1、注意不要安装在潮湿漏水的位置。
- 2、设备管道应注意不影响空间内人员的活动
- 3、在设备安装时应注意保持设备水平。
- 4、应注意设备进水口与出水口的方向不要顺应污水流向。
- 5、设备许接入220v电源（设备功率370w）
- 6、设备过滤器应定时清洗。
- 7、设备\*专人维护，只需在启动设备时在自吸泵内加入引水即可