

化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱

产品名称	化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	80225.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源: AC220V, 50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

- 1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。
- 2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。

化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-151L	150L	0-100	595 × 565 × 860mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-281L	280L	0-100	595 × 565 × 1440mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-431L	430L	0-100	595 × 675 × 1795mm	PTC陶瓷加热

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱特点LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±2℃。标配多层层架（平板）功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快；化验室用小型冰箱小型卧式低温冰箱

勤发发