

达州铬矿粉粘合剂源头工厂

产品名称	达州铬矿粉粘合剂源头工厂
公司名称	达州建杰新型材料科技有限公司
价格	2300.00/吨
规格参数	品牌:建杰牌 型号:CX06 产地:四川达州
公司地址	四川省达州市达川区百马产业新区一号厂房2号 办公室(注册地址)
联系电话	18623716464

产品详情

建杰牌铬矿粉粘合剂由高分子环保材料聚合而成，具有亲水性、络合性、冷固性等性能，用于处理铬矿粉、铬铁矿粉，所制备的冷压球团广泛应用于电炉、矿热炉，得到广大用户的认可。

应用范围：

应用于铬铁矿粉、铬矿粉

产品特点：

- 1、使用方便：粘合剂和物料混匀后，加水搅匀后冷压成型即可。
- 2、粘接力强：具有高粘性，球团成型率高，冷热强度高，能满足入炉冶炼要求。
- 3、添加量小：粘结力强，加量少，冷压成型，降低生产成本。
- 4、使用效果好：每吨生产球团30~35吨，成型率98%，湿球1.5米落下完整，冷强度150 kg/球，热强度（1200 灼烧）100kg。

产品指标：

执行标准：Q/HJSY 001-2022

表1粘合剂的技术要求

项目

指标

状态	流动性粉末
细度[250 μ m (60目) 筛通过率]/ (%)	90.0
水分/ (%)	12.0
pH值	7.0-9.0
堆积密度/ (g/L)	1000 ± 300
粘度/ (mPa.s)	5

推荐使用方法：

1.直接加入干粉：将粘结剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例一般为100:3。根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2.将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。

3.搅拌均匀后，即可冷压压球。

以上方法仅供参考，客户可根据实际需要进行添加。

包装运输：

珠光膜含内衬塑料薄膜袋包装，每袋净重25kg或吨包。

贮存方法：

阴凉、干燥处储存，应注意防水、防潮湿、防雨淋。