

Rosemount罗斯蒙特无线压力表WPG45X

产品名称	Rosemount罗斯蒙特无线压力表WPG45X
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	12630.00/个
规格参数	品牌:Rosemount罗斯蒙特 名称:无线压力表 型号:WPG45X15G11B02500004
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

Rosemount罗斯蒙特无线压力表WPG45X坚固耐用，采用经行业验证的传感器技术，能避免常见的传统压力表故障。该压力传感器可以无故障运行十年，机械组件可更换，能获得更加可靠的读数和更高的压力限值。创新性的设备还应用了 Wireless HART 技术，能每分钟进行一次可靠的现场数据通讯。

罗斯蒙特无线压力表工作原理：

压阻式传感器技术取代了传统的机械原理，可提供长达 10 年的操作寿命。

创新的设计不仅具有过压保护功能，还具有双层的过程隔离，在保持人员安全的同时，确保可靠的压力读数。

电子技术通过本地状态指示与无线通信确保设备正常运行。

Wireless HART技术每分钟提供一次可靠的现场数据通信。

Rosemount无线压力表WPG45X具体规格：

测量范围高达 4,000 psi (275.8 bar) 表压，高达 10,000 psi (689.5 bar) 绝压

显示器/界面114 mm (4.5 in.)

外壳材料工程聚合材料，NEMA 4X，及 IP66/67

爆破压力11000 psi (758.4 bar)、26000 psi (1,792.6 bar)，用于量程范围超过 4000 psi (275.8 bar) 的情况

过压保护高达量程范围的 150 倍

工作温度环境温度：-40 至 85 ° C (-40 至 185 ° F)

过程温度：-40 至 121 ° C (-40 至 250 ° F)

认证危险场所，请参阅完整的规格，获得认证的完整列表

Rosemount无线压力表WPG45X特点

传感器技术取代了机械部件，可无故障运行长达 10 年

提供过压保护，确保压力度数准确可靠

采用双层流程隔离，确保设备与人员安全

本地状态显示，确认了压力表运行正常。

设计为 4.5-in.(114 mm) 大表盘，有助于了解现场

提供各种过程连接件，包括 NPT 公接头、DIN 和密封组件

通过高达每分钟一次的通信频率，确保WirelessHART 网络的数据可靠性
>99%Rosemount无线压力表WPG45X代码解读：

45: 114.3 毫米 (4.5 英寸) 仪表

X: 无线

I5: 美国本质安全；非易燃

G: Gage Pressure

12: 1/2 - 14 NPT male Alloy C-276

H: kg/cm²

000025: Placeholder for SR value

Q4: 标定证书Rosemount无线压力表WPG45X常见型号：

WPG45XI1G11B02500004WPG45XI5G11B02500004WPG45XI6G11B02500004

WPG45XIMG12H000250Q4

WPG45XIMG12H000250S5Q4+ 0306RT22AW11除此之外Rosemount罗斯蒙特无线压力表WPG45X一般和306一体化阀组，膜片密封，只能无限网关配套使用。我公司从事Rosemount无线压力表WPG45X的经销代理，如果您有询价或者购买的需求欢迎咨询。