

叶轮给料机的性能

产品名称	叶轮给料机的性能
公司名称	永嘉鸿宇阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦一村（注册地址）
联系电话	0577-67912199 15058366690

产品详情

叶轮给料机

叶轮给料机，清灰旋转阀，该产品接口有圆形和方形两种方式，结构长度可以根据客户需要定做，叶轮给料机给料均匀，转速可根据客户需要来定做。产品用途：叶轮给料机具有结构合理，设计创新，操作维修方便等特点，叶轮给料机广泛应用于粘土、石膏、炉渣、水泥熟料、矿石等小块及粉末的中间传输工作，叶轮给料机能连续均匀的将物料传送给下一级设备，给料量可以调节，

气动卸灰钟阀

气动卸灰钟阀，钟型卸灰阀阀门规格：DN150-600公称压力：0.6MPa使用温度 150~350 使用介质 灰、煤、粉等气动卸灰钟阀功能介绍：气动卸灰钟阀是兴锋公司综合国内外纵多阀门厂家结构特点，根据高炉除尘卸灰的实际工况，研制开发的产品，气动卸灰钟阀能满足正压密封工况，成为截流和密封的理想设备。工况使用时：气动卸灰钟阀卸灰前，先把除尘罐前的进出口金属密封蝶阀（俗称A、B阀）关闭，然后开启气动卸灰钟阀卸灰。卸灰后关闭气动卸灰钟阀，再开启一次，将气动卸灰钟阀内密封圈与阀座之间的夹灰震落下来。第二次正式关闭气动卸灰钟阀，*后开启A、B阀，使系统正常工作。气动卸灰钟阀结构特点：本阀门主要有阀门本体、气动装置、密封件、阀座、等部分组成。卸灰钟阀采用偏置式结构形式，使开启通道面积实现瞬时全位置开启，均衡流阻。关闭时，瞬间全关闭，使尘气弥漫处于*小状态，缩减了尘灰在密封面的滞留时间，提高密封件的使用寿命。气动卸灰钟阀配备检修人孔，在停产情况下可随时检修或更换阀内易损件，给维修检查带来方便。

产品规格：DN150-600适用温度： 300 适用介质：煤粉及其它粉状物料卸灰量：1.5-250m³/h