

# 施耐德UPS电源SPM10KL 10KVA/10KW单进单出在线稳压

产品名称	施耐德UPS电源SPM10KL 10KVA/10KW单进单出在线稳压
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SPM10KL 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

施耐德UPS电源SPM10K产品参数：自动内部旁路在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。经UPS关机后自动重启负载一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。ECO模式为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能EPO接口把设备连接到紧急电源关闭(EPO)系统，这样能够在紧急情况下关闭电源。输入功率因数校正通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。智能电池管理通过智能、较好的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。LCD图形表示文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。串行连接使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。USB connection使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

施耐德UPS电源产品参数介绍：易管理性Network manageable通过Powerchute Business Edition在网上提供对UPS的远程电源管理.LED 状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。系统保护输入功率因数校正通过使用更小的发电机和更少的布线，大限度地降低安装成本。电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。可复位线路开关不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电兼容发电机使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

噪音大幅度改善，6~10K 从满载 58dB 降为55dB 以下

更高功率因数

6~10K 输出功率因数从 0.8 提升至 1

更高效率

在线模式效率 94%，电池模式效率 92%，ECO 模式较高可达 98%

## 发电机兼容

支持发电机模式下 40~70HZ 电压频率范围，

蓄电池是电化学设备，对温度很敏感。此外，蓄电池电解液含有水，假如水结冰。

大多数蓄电池都有的温度范围，可将电池置于绝热容器里或采取措施防止太阳光直射。大多数昂贵的蓄电池装有有源温度控制系统，例如，液体冷却系统、防冻系统或者包裹在蓄电池外面的电“毯”。因此，蓄电池室和容器必须保持清洁。

经济性好由于不需要均衡充电，可以减少检修费用及充电器可以简化。不产生酸雾，相邻机器亦不需要进行耐酸处理，所以整体经济性好。

维护容易由于浮充电时，电池内部产生的氧气大部分被阴极板吸收还原成电解液，基本上没有电解液的减少，所以完全不必象一般蓄电池那样测量电解液的比重和。

长寿命使用既有性的特殊铅钙合金制成的栅板（格子体），拥有较长的浮充寿命。正常浮充电情况下产生的气体可以很好的被吸引，所以正常操作情况下不会因电解液枯竭导致电池容量减低。使用特殊隔板保持电解液的同时，强力压紧正极板板面防止活性物质脱落。所以，可以长时期使用，是一种很经济的蓄电池。

蓄电池是在阀控式密封铅酸蓄电池技术的基础上实现了长寿命化。所以电池设计寿命为10~15年（25）。

## 服务与支持：

现场服务，当设备出现故障,通过电话支持仍无法排除故障、本公司提供现场支持服务。根据故障级别确定不同的响应时间,派工程师前往现场,负责排除故障、业务,并对设备维护人员进行现场培训。

维修服务，故障件(品)寄修一周内快速维修返回,紧急情况下8小时内提供备品备件支持。为了更好地保证您的权益,特别提醒：请勿自行拆装,或更换内部零件。对于自行拆装的维修品,我们将向您提供收费的维修服务。