

BZCZP-80F防爆电磁阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | BZCZP-80F防爆电磁阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 1200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:BZCZP-80F 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

BZCZP 80F防爆电磁阀 铸钢电磁阀价格为1200元/件 上海欣一

作为阀门行业的**企业，上海欣一阀门有限公司引入了*新的技术和工艺，生产出一系列高质量、可靠性强的阀门产品。其中，BZCZP 80F防爆电磁阀作为我们的核心产品之一，凭借着优异的性能和稳定的品质，赢得了广大用户的高度认可和好评。

BZCZP 80F防爆电磁阀是一种法兰电磁阀，采用铸钢材质，价格为1200元/件。该产品具有多项突出特点和优势，为用户提供了高效可靠的产品解决方案。下面将为大家介绍BZCZP 80F防爆电磁阀的详细性能和技术参数。

首先，BZCZP 80F防爆电磁阀采用了先进的设计理念和制造工艺，在保证产品可靠性的同时，充分考虑了用户使用的便捷性。该产品具有开启迅速、关闭紧密、密封性能好的特点，使得其可以在广泛的工况下稳定运行，确保流体的安全控制。

其次，BZCZP 80F防爆电磁阀具有较大的通径和流量，适用于各种管路和介质的控制。阀体材质为铸钢，具有良好的耐腐蚀性和抗压能力，可以在恶劣工况下长期稳定工作。同时，阀门的密封元件采用高强度材料，具有耐磨损、耐高温的特点，延长了阀门的使用寿命。

此外，BZCZP 80F防爆电磁阀采用了先进的防爆设计，符合国际防爆标准，可在爆炸性环境下安全使用。产品通过了严格的性能测试和质量检验，确保了产品的可靠性和稳定性。

在安装和使用过程中，我们提供专业的技术支持和售后服务，确保用户对产品的满意度。我们的工程师团队可以根据用户的具体需求，为其提供定制化的解决方案，并提供现场安装指导和维护保养指南。

问答

1. BZCZP 80F防爆电磁阀适用于哪些行业

BZCZP 80F防爆电磁阀适用于石油化工、冶金、制药、食品加工等多个行业。其防爆设计和稳定性能使其可以安全可靠地在爆炸性环境下使用。

2. 如何保证BZCZP 80F防爆电磁阀的密封性能

BZCZP 80F防爆电磁阀采用高质量的密封元件，如PTFE密封圈和不锈钢弹簧，确保了阀门的良好密封性能。同时，我们严格控制产品的生产工艺和质量检验，确保产品的每一个部件都符合要求。

3. BZCZP 80F防爆电磁阀的维护保养需要注意哪些事项

在日常使用中，应定期检查阀门的密封性能和电磁部件的工作状态，清理阀门表面的杂质和腐蚀物。同时，避免阀门过度振动和碰撞，并保持阀门通路的畅通。如需更换零部件或维修，请咨询我司的技术人员进行操作指导。

总结

上海欣一阀门有限公司推出的BZCZP 80F防爆电磁阀是一款优质的法兰电磁阀产品。其采用铸钢材质，价格合理，同时具备良好的耐腐蚀性、抗压能力和防爆设计，适用于各种行业的流体控制。我们将以专业的技术支持和完善的售后服务，与广大用户携手合作，为您提供*可靠的阀门产品。

结构特点

电磁间接先导膜片式操作结构当自动控制时：

本阀不受蒸汽准凝水影响；

介质流体温度可达200 ；

主阀芯采用特种材料，耐磨损；

阀芯利用流体润滑作用，减少磨损；

本阀采用先导式结构适用于大口径系列。

适用范围

适用过热蒸汽、高温油、热水、水、空气等，广泛应用于蒸汽加热器、干燥器、石油化工、制药、食品、水泥制品和环保等部门的自控系统。

技术参数

| 参数/型号 | ZCZP-1 | ZCZP-2 |
|------------|---|--------------------------------|
| 工作介质 | 常温液体气体等 | 调温液体、气体等 |
| 介质温度 () | 60 | 220 |
| 电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | |
| 工作压力 (MPa) | 0.04 ~ 1.6 | 0.1 ~ 1.6 |
| 公称通径 | 40 50 65 100 125 150 | 200 250 300 350 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 功率 | 24W | 50VA | | | | | | | | | | |
| 阀体材质 | 黄铜和不锈钢 | 铸钢和不锈钢 | | | | | | | | | | |
| 流量系数 (Kv) | 按JB/T7352-94规定 | | | | | | | | | | | |

安装尺寸

| 公称通 径 DN | 内螺纹连接 | | | 法兰连接 | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|--------|----|---|--|
| | 内螺纹 | 外形尺寸 | | 外形尺寸 | | 法兰尺寸 | | | | | | |
| | G | H | L | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 244 | 141 | 150 | 110 | 84 | 4-- 18 | 18 | 3 | |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 250 | 158 | 165 | 125 | 94 | 4-- 18 | 20 | 3 | |
| 65 | | | | 260 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-- 18 | 20 | 3 | |
| 80 | | | | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8- 18 | 20 | 3 | |
| 100 | | | | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8- 18 | 22 | 3 | |
| 125 | | | | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8- 18 | 22 | 3 | |
| 150 | | | | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8- 18 | 24 | 3 | |
| 200 | | | | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8- 18 | 24 | 3 | |
| 250 | | | | 493 | 750 | 395 | 350 | 319 | 12- 26 | 26 | 4 | |
| 300 | | | | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 12- 26 | 28 | 4 | |
| 350 | | | | 600 | 980 | 520 | 470 | 429 | 16- 26 | 30 | 4 | |