

伯克力数码喷绘用阳离子乳液

产品名称	伯克力数码喷绘用阳离子乳液
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	.00/件
规格参数	使用范围:数码打印定墨 吸墨剂 印刷吸墨层 使用方式:涂布 印刷 丝印 外观:乳白液体
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

【产品描述】

D10是一款对水性墨具有高吸附性的进口阳离子水性树脂乳液，可用于制备打印吸墨涂层，具有快干，防粘，对水性墨有很好的吸附性和展色性，适合水性墨水印刷和水性喷墨打印。

【物理性能】

外观 乳白色不透明液体

固成份（%） 35

PH 5-7

粘度（CPS） 180

【工艺要求】

工艺： 喷涂，刮涂，辊涂

烘干温度： 70-140 （根据涂布厚度和温度调整烘烤时间）

【使用方法】

- 1, 使用前请搅拌均匀，搅拌过程中尽量不带入气泡。
- 2, 本产品正式使用前，请手工刮涂测试产品性能。
- 3, 涂布厚度不低于 6μ ，建议涂布厚度干重5-6克/平方米（根据实际测试调整）。

【产品应用】

可以用于各类基材纸张，无纺布，PET,PVC,BOPP（薄膜需要电晕或者底涂）水性墨吸墨层，同时也可以作为印刷层和水性笔书写层。

【储存】

保存于5 与40 之间；使用前水浴搅拌均匀，避免冰冻