

高明石英砂 高明石英砂厂 高明金刚砂厂 高明金刚砂

产品名称	高明石英砂 高明石英砂厂 高明金刚砂厂 高明金刚砂
公司名称	广东科立砂粉原料有限公司
价格	300.00/吨
规格参数	广东科立:本色 高明石英砂厂:高明金刚砂厂 高明石英砂:高明金刚砂
公司地址	广州市天河区长湓禾串树大街一巷3号203房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13711783617

产品详情

高明石英砂 高明石英砂厂 高明金刚砂厂 高明金刚砂

高明石英砂 高明石英砂厂 高明金刚砂厂 高明金刚砂

石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

1. 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；

2. 石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中对密度有特殊要求者除外

南海石英砂 高明石英砂 三水石英砂 顺德石英砂

石英砂规格：2-4目、4-8目、8-16目 20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm 1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等

金刚砂耐磨材料分骨料和胶结物两种成分。骨料为砂状，为天然金刚砂（石榴砂），约占总重60%，骨料硬度在莫氏8度以上，采用干撒式方法分两次均匀撒布在混凝土表面。胶结物为经过处理的高标号水泥，除骨料外，其他水泥、色彩等总重量不超过总重量的25%，硬化剂用量为5kg/m²。施工的大特点是由工人直接将骨料撒布于新浇筑的混凝土面上，随混凝土浇筑随撒布抹光，一次成活。 [1]

用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方