


TI800-10润滑油定量控制柜

产品名称	TI800-10润滑油定量控制柜
公司名称	深圳市鹏博精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明镇将石石围鑫峰科技园C栋
联系电话	0755-36697021 13686408313

产品详情

TI800-10 柜式稀油定量加注机



一、方案总体说明

本方案主要根据流量计反馈给定量控制仪的脉冲流量信号，当流量累计流量达到设定的数值（定量值），定量控制仪会给电磁阀门或泵一个开关信号，已达到对阀门、泵的启动和关闭控制。实现对加料的自动和手动控制。该系统精度高，操作简单，可现场校准。

二、系统组成

流量传感器 + 泵或电磁阀门 + 定量控制柜

三、功能说明

1. 流量传感器：流量传感器主要是采集流量信号，反馈给定量控制仪。
2. 定量控制柜：主要有定量控制仪表 + 电柜组成。

电控柜功能说明：

定量控制器：T18 0 0

设定范围：0.1-999.9L

电源：220VAC 50Hz

注油精度： $\pm 1\%$ ；

(1) 定量控制仪

可任意设置所需要加入的水量（定量值）

定量控制仪具开关量信号输出，当设定好定量值，仪表根据流量传感器反馈的流量信号，当达到设定值后，自动关闭泵或阀门。

带有瞬时流量，累计流量，加入量显示功能

控制仪带有面板清零装置。

(2) 恢复按键：既在突然断电或其他原因造成定量控制中途停止时，按恢复键可以继续加入未完成的定量值。

(3) 停止按键：遇到紧急情况，可按此键停止阀门

(4) 启动按键：每次操作完成后，按此键可以将定量值清零，重新开始下一批次操作

【柜式稀油定量加注机 特点】

定量加注油由流量计控制，精度高 加油枪油嘴具有防滴漏功能
硬件选择可靠、稳定，性价比高，操作简便、界面友好； 注油的定量检测采用重复性好的流量计；
设备外形美观、操作方便。 开关阀选用耐压高、开关动作时间短、寿命长、可靠性高 的产品。
平均无故障时间：控制系统的平均无故障时间大于5万小时； 数字预设、修改、存储加注数值
加注精度可进行标定，确保加注精度 工作状态实时动态显示 单次加注量、累计加注量等参数数字显示
具有批量加注功能，尤其适合生产线大批量生产的需求。

【柜式稀油定量加注机 系统描述】

从5.5加仑（180升）油桶或油罐中吸油,再通过管路输送到控制柜；柜内有自动回收卷管盘，加油枪可以通过连接的软管至工作点。 配置卷管盘，软管长10米。

【柜式稀油定量加注机 应 用】

应用行业：汽车发动机、变速箱等总装生产线，空调压缩机冷冻油装配生产线，工程机械、家电、电力、石行业大批量部件装配中的加注润滑油、乳化液及类似液体的环境。

适用范围：适用于发动机油、变速箱油、中后桥油、燃油、冷却液、动力油、液压油等油品在非真空状态下量加注。定量加注机采用优质的元气件、专业的结构设计，使定量加注机的加注精度、可靠性有了良好的保证使现场的作业环境得到改善。

【柜式稀油定量加注机 加注步骤】

预设定量加注量——	工件到位	对准加油口	加油信号（人工给定）	计量加注	自动停止			
批量加注功能：预设定量加注量及批量加注工件总数、间隔时间——	工件到位	对准加油口、扣动扳机	注	自动停止——下一工件到位——	对准加油口、扣动扳机	计量加注	自动停止（工件与工件之间加	隙时间可设置）

售后服务及保修：供方提供一年的保修期，保修期内出现的产品本身问题由本公司无偿维修。接货后2天内出现质量问题用户可退换（供方提供新机），产生的一切费用由供方负责，保修期内零配件出现问题由供方先行提供新件以免影响需方使用（需方须将旧件寄回）。保修期满后应继续提供有偿维修及售后服务，并保证配件的正常供应。