

# 批发定做炼油厂防爆门窗，资质检验报告合格证齐全的厂家

产品名称	批发定做炼油厂防爆门窗，资质检验报告合格证齐全的厂家
公司名称	浩强安防工程（淄博）有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌：浩强:材质：镀锌钢板+纤维水泥复合板 型号：KMA:规格：1200*2400*9.5 区域：山东:可否定制：可以
公司地址	山东省淄博市张店区科苑街道办事处柳泉路61号209室
联系电话	17685638699

## 产品详情

1、A型抗爆门的允许等效静荷载为：1000KPa、1500KPa、2000KPa、3000KPa、4000KPa,共五类。2、A型抗爆门均为单扇平开室内开门，有手动抗爆门和液动抗爆门两种形式，开始方向有左开和右开两种方式。人站在门口，从室外向室内看铰链在左侧者为左开；在右侧者为右开。3、等效静荷载小于1000KPa的应选用等效静荷载为1000KPa的抗爆门；等效静荷载小于2000KPa、大于1500KPa的应选用等效静荷载为2000KPa的抗爆门，以此类推。4、抗爆门门洞洞口尺寸均为900宽、2100高，可根据施工要求定制尺寸。5、除按照驱动方式可分为手动和液动外，还可按照门洞口下部构造不同分为无门槛和有门槛两种。即抗爆门可分为已下四大系列：手动无门槛，手动有门槛、液动无门槛、液动有门槛。6、无门槛抗爆门是指设有抗爆门的间室内地面标高与间室外地面标高一致，有门槛是指设有抗爆门的间室地面标高比抗爆门门外的地面标高低60mm。7、有门槛的抗爆门是为了更有效地防止爆炸是火焰及冲击波穿出室外，将门内地面落下60mm；无门槛的抗爆门适用于人工端要进出的抗爆间室。抗爆门门扇下沿与地面的间隙必须小于等于10mm，可在门扇下沿铺装一条折弯铜板，正常使用是防护铜板与地面间隙小于等于2mm，且发生爆炸时保证防护板与地面贴合。8、A型抗爆门按照门体防护能力分为有抗穿透防护能力的和无抗穿透防护能力的两种。9、A型抗爆门的门框及预埋件是抗爆门的重要组成部分，是门扇的重要配套构件，需要经过结构专业人隐患设计确定。