

POM 日本旭化成 3510 押出级 高粘度 高抗冲击

产品名称	POM 日本旭化成 3510 押出级 高粘度 高抗冲击
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	日本旭化成:日本旭化成 押出级:押出级 日本:日本
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

赛刚POM日本旭化成 产品特征

(1) 赛刚POM生产加工前可无需干燥,在生产过程中开展加热(80 上下),对尺寸的稳定有好处.

(2) 赛刚 POM加工环境温度窄小(0 ~ 215),在炮管内停留的时间较长或温度高于220 的时候就会溶解,造成刺激高的甲醛气体.

(3) 赛刚 POM料注塑加工时试压工作压力要比较大(与注射压力相仿),从而减少气体压力.螺杆转速不可以太高,残量尽量少;

(4) 赛刚 POM 商品缩水率比较大,易产生出现缩水或变形.POM 比热容大,模温高(80 ~ 100),设备出模时特别热,需避免手指头.

(5) 赛刚

POM 宜在 “ 高压、中等速度、低料温、比较高模温 ” 的条件下成形生产加工,产品成形时要用操纵模温

(6) 具高冲击韧性和刚度

(7) 的疲劳极限

(8) 自然环境抑制作用、耐溶剂性佳

(9) 耐反复破坏性强,较好的电气设备特性,复原性优良,具自己润湿性、性优良,规格安定性优 3510POM

,POM 旭化成 3510,pom 押出机级, pom 塑料原料,pom 汽车零部件,pom 传动齿轮调节杆