

NH-RVS-2*4红蓝

产品名称	NH-RVS-2*4红蓝
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

NH-RVS-2*4红蓝全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。标准：JB/T8734.3-2016

NH-RVS-2*4红蓝字母s代表双绞线，字母R代表软线，字母V代表聚氯乙烯（绝缘体）。导体：束绞裸铜线（BC）或镀锡铜线（TC）绝缘：PVC绝缘料 NH-RVS-2*4红蓝 的用途：

- 1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。
- 2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。
- 3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。NH-RVS-2*4红蓝 安装补偿电容器的环境要求如下：电容器应安装在无腐蚀性气体、无蒸汽，没有剧烈震动、冲击、易燃等危险的场所。电容器的防火等级不低于二级。装于户外的电容器应防止日光直接照射。电容器室的环境温度应满足制造厂家规定的要求，一般规定为40℃。电容器室装设通风机时，出风口应安装在电容器组的上端。进、排风机宜在对角线位置安装。电容器室可采用天然采光，也可用人工照明，不需要装设采暖装置。高压电容器室的门应向外开。