

带双接管阻火呼吸阀

产品名称	带双接管阻火呼吸阀
公司名称	上海奇重阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海金山区枫泾镇8688号
联系电话	021-31155222 13817833622

产品详情

带双接管阻火呼吸阀产品应用：带双接管阻火呼吸阀是安装在储罐顶上的通气装置，既避免因意外原因造成罐内急剧超压时，损坏储罐而发生安全事故，又是维护储罐气压平衡，减少介质挥发的节能产品，呼吸阀充分利用储罐本身的承压能力来减少介质排放，其原理是利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气正压和吸气负压；当往罐外抽出介质，使罐内上部气体空间的压力下降，达到呼吸阀的操作负压时，罐外的大气将顶开呼吸阀的负压阀盘顶开，使外界气体进入罐内，使罐内的压力不再继续下降，让罐内与罐外的气压平衡，来保护储罐的保护装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、开闭灵活、结构紧凑、密封性能好、可靠、通气量大、泄漏量小、耐腐蚀等特点。阀盘采用聚四氟材料，具有耐低温、防霜冻等优点。带双接管阻火呼吸阀主要技术参数：适用于各种石油、化工、医药、能源、特殊液体或气体等物料操作压力：Type A：+355pa(+36mmH₂O) -295pa(-30mmH₂O) Type B：+665pa(+70mmH₂O) -295pa(-30mmH₂O) Type C：+980pa(+100mmH₂O) -295pa(-30mmH₂O) Type D：+1375pa(+140mmH₂O) -295pa(-30mmH₂O) Type E：+1765pa(+180mmH₂O) -295pa(-30mmH₂O) Type F：+9800pa(+1000mmH₂O) -295pa(-30mmH₂O)(可根据客户要求来定压力带双接管阻火呼吸阀产品标准：防爆级别：BS5501：IIA、IIB、IIC。壳体材质：碳钢、铝合金、不锈钢：SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L，或非金属材料等。阀盘、阀座材质：铝合金、不锈钢。密封件材质：聚四氟乙烯。法兰标准：HG20592-2009 PN1.0如客户需要GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS、DIN等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明，带双接管阻火呼吸阀检测标准：按（石油储罐呼吸阀）SY0511.1-2010、（石油储罐阻火器阻火性能和试验方法）GB5908-2005等标准进行验收，或客户指定标准。