

Fluke 59E+红外测温仪

产品名称	Fluke 59E+红外测温仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke 59E+红外测温仪 功能:红外测温仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Fluke 59E+红外测温仪

产品规格	Fluke 59E/59E+/59C/59 PRO 红外测温仪规格	59E/59C/59 PRO: -30 °C 至 350 °C (-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C (-22 °F 至 752 °F)
精度 (环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正)	0 °C :	
	-10 °C 至 <0 °C :	
	< -10 °C :	
	32 °F :	
	14 °F 至 < 32 °F :	

	< 14 ° F :
响应时间 (95 %)	<500 ms (读数的 95 %)
光谱响应	8 μ m 至 14 μ m
发射率	0.10 至 1.00
距离与光点尺寸比	10:1 (在能量为 90 % 时计算所得)
显示屏分辨率	0.1 ° C (0.2 ° F)
可重复性 (读数的 %)	59E/59C/59 PRO: 读数的 ± 1.0 % 或 ± 1.0 ° C (± 2.0 ° F) , 取较大值 59E+: 读数的 ± 0.8 % 或 ± 1.0 ° C (± 2.0 ° F) , 取较大值
电源	1 AA IEC LR06 电池
电池寿命	开启激光和背光时为 12 小时
重量	220 g (7.76 oz)
尺寸	(156 x 80 x 50) mm
工作温度	0 ° C 至 50 ° C (32 ° F 至 122 ° F)
存放温度	-20 ° C 至 +60 ° C (-4 ° F 至 140 ° F) , 无电池
工作湿度	10 % - 90 % 相对湿度 , 30 ° C (86 ° F) 时无冷凝