

重庆PE拉伸缠绕膜、重庆包装膜、重庆塑料膜

产品名称	重庆PE拉伸缠绕膜、重庆包装膜、重庆塑料膜
公司名称	重庆传志塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道105号（西彭工业园）
联系电话	13110163517

产品详情

LLDPE拉伸缠绕膜(13368011220)

产品说明：PE拉伸膜/缠绕膜，又称LLDPE弹性膜/包装膜，是一种透明、富有弹性及强度且无毒无害的柔软聚乙烯塑料薄膜，符合国际环保卫生标准，可在不加热的情况下，进行纵横双向冷拉伸，依靠它本身自粘性包装各种产品，并可使货物长期保持张力而不至于松散，强度高、弹性拉力大、对任何形状的物品都能裹紧，裹成一个整体。拉伸包装比收缩包装节省材料,且不需要收缩包装机节省能源；具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。

有单面粘性的产品，减轻运输贮存中灰尘、沙粒，对膜表面污染。适用于托盘运输包装或货物栈板打包，均能防潮，防尘及减少人工、提高效率，达到保护产品与降低成本的目的。尤其用于货物栈板打包运输作业，充分发挥胶膜的强韧性及自粘性，配合缠绕时层层张力的紧束作用，达到栈板打包最佳效果。还适应于展销会上参展产品（物品、机械）的周转；半成品的中转等种种场合适用。

LLDPE拉伸缠绕膜产品特点：

- 1、拉伸强度高
- 2、纵横延伸率200%以上
- 3、抗戳穿
- 4、防撕裂性能好

5、可变双向拉伸

6、紧固性强 拉伸膜的优点：

- 1、使用成本低（只有热收缩的三分之一）；可节省大量能源
- 2、该膜具有优良的透明性，使包装物品美观大方
- 3、安全性能好、无毒、无味、提高生产效率
- 4、对被包装物能起到防尘、防潮、保洁的作用使包装更牢固

拉伸膜的用途：广泛适用于外贸出口、食品饮料、造纸工艺品、玻璃陶瓷机电铸件、书刊、电子产品、化工原料等产品的集装化包装。

附件:拉伸缠绕膜物理性能表:

项目	单位	机用	手用
厚度	mm	0.015-0.05	0.015-0.035
宽度	mm	100-1000	100-1000
比重	g/cm	0.916	0.916
拉伸强度	Mpa	纵向 26 横向 18	纵向 24 横向 18
断裂伸长度	%	纵向 400 横向 600	纵向 400 横向 500
粘着力	N/10cm	2	2
雾度	%	1.6	1.6

纸芯内径	mm	76.2	50.8
------	----	------	------

备注:常用宽度:450/500mm,常用厚度:0.017-0.025mm