

Fluke VT08红外热像仪

产品名称	Fluke VT08红外热像仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke VT08红外热像仪 功能:红外热像仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Fluke VT08红外热像仪

主要特性

120 X 90 分辨率，辨析更多细节

-20 - 400 测温宽量程

IP65防尘防水，2m防摔，无惧严酷工业环境

自带激光瞄准点，快速定位被测目标

2小时快充，8小时续航

单层菜单界面，即开即测

红外图像与光学	VT08	VT
红外分辨率	120 x 90	
红外波段	7.5~14 μm (长波)	
帧频	22 Hz (中国版本) 9 Hz (日韩版本)	
热灵敏度/NETD	< 60 mk	
视场角(H x V)	50° x 37.5°	
空间分辨率	7.6 mrad	
调焦方式	免调焦	

*小聚焦距离	0.5 m (19.7 in)	
可见光		
可见光分辨率	320 × 240	NA
可见光视场角(H x V)	53 ° x 41 °	NA
图像显示及存储		
图像模式	红外图像可见光图像画中画	红外
调色板	铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色、灰度	
内部存储	> 28GB (>100000幅图像) *2022年8月6日前生产的VT06/VT0	
图片格式	JPEG 压缩格式(.jpg)	
画中画模式	有	无
测温		
温度范围	-20 ° C 至 400 ° C [-4 ° F 至 752 ° F] (-10 ° C 以下未计量)	
温度精度	在23 ° C ± 5 ° C 时，为 ± 2 ° C 或 2% (取较大值)	
发射率	可调	
背景温度补偿	有	
高/低温自动捕捉	有	
中心点温度	有	
报警	全屏*高温/低温报警	