

洁净板厂 德宏洁净板 雅潭松装饰材料隔断

产品名称	洁净板厂 德宏洁净板 雅潭松装饰材料隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

为什么要选择雅潭松洁净板的3大点；

1、专业团队设计图纸-节约设计成本、材料成本；

专业的设计团队设计图纸，节约成本以及材料成本，

总体可以节约成本10%；

2、专业团队全程安装指导-免除您的一切后顾之忧；

我们有专业的团队对工程的安装进行安装指导，免除一切关于安装的后顾之忧。

3、配件一站配齐，洁净板安装，无需二次寻找供货商；

净化工程需要的所有配件雅潭松全部配齐免除您的所有后顾之忧；

洁净板安装过程需要注意的几点，以防影响洁净板效果

洁净板广泛应用于电子行业、制药行业、航空航天、生物行业，在很多领域得到广泛应用，不过为了更好的发挥出其使用效果，安装净化板的步骤一定要正确。否则效果会大打折扣。接下来，医院洁净板，我们谈谈净化板的安装过程和需要注意什么。

洁净板搬动时禁止单人搬运，注意边角保护。具体的搬运方法是两名工人一起将板抬起，尽量分开双手，举起板的长边，直立搬运，防止板材过度弯曲。

对净化板的保放，底部要保持平整，能零散地直立放置，要根据规格和种类整齐叠放。储物处必须干燥，不能有漏水、渗水的情况。这样才能更好的保证净化板完好无损。

在洁净室工厂预制时，根据经验，门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作，安装过程中，防止划伤、重压以及表面撞击，避免出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜，只有在安装全部结束后，进行完全清洁时才可以揭掉。

洁净板安装前的放线工作，应在地面完成后进行，并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运行到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成。

洁净板的使用效果如何

1.使用寿命超长

制造洁净板时，厂家在板的外层使用氟碳涂层中的耐磨树脂。这种处理材料具有非常有益的稳定性，并且已经通过了人工加速老化试验，洁净板厂，可以保证在长时间使用后仍能保持明亮的光泽，并且不易发生色差变化。

2.清洗更方便

洁净板表面光洁致密，并且经过特殊的工艺处理，具有很强的防水能力，所以不容易吸附灰尘，而且清洗起来也非常简单方便。不需要使用特殊工具，只需用清水擦洗即可。

3、强度高不易损坏

洁净板在制造的过程中需要经过高温、高压及特色表面处理，所以具有很高的表面强度，这不仅可以有效地抵抗弯曲，抗折、抗冲击，而且当遇到外力刻划时也不易产生伤痕，所以铺装使用之后出现破损的几率很低。

4、高度防潮防霉

洁净板使用先进的处理工艺使其具有良好的疏水性，德宏洁净板，水分落在表面会自然下落而不会被板材吸收，能够有效防止受潮。另外，洁净板的是采用无机材料，不但不会受天气变化和潮气的影响，也不利于霉菌的生产。

洁净板厂-德宏洁净板-

雅潭松装饰材料隔断(查看)由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司是重庆重庆市,护墙板的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在雅潭松装饰材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创雅潭松装饰材料更加美好的未来。

。