

# 紧凑型整体半导体激光打标机

产品名称	紧凑型整体半导体激光打标机
公司名称	济南正睿自动化设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	
公司地址	济南历城区王舍人街道铁骑路17号
联系电话	86-053168851137 15666775180

## 产品详情

软件控制系统 软件控制系统以WINDOWS XP为操作平台，全中文界面，可兼容AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTPSHOP等多种文件输出。可进行条形码、文字图形等打标，支持PLT、DXF、BMP等文件格式，直接使用SHX、TTF字库。系统能够自动编码，自动打印序列号、批号、日期等。

振镜扫描系统 采用进口扫描振镜，扫描精度高，速度快，性能稳定。

调Q系统 采用进口声光调Q系统，光损耗小，保证了激光系统长时间稳定工作，1~20KHZ的频率调节范围使系统适用于不同材质，不用效果的标刻要求。

适用材料、行业应用：可雕刻金属及多种非金属材料。特别适合应用于一些要求精细、精度高的场合。应用于电子元器件、五金制品、工具配件、集成电路（IC）、电工电器、手机通讯、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材、医疗器械等行业。普通金属及合金（铁、铜、铝、镁、锌等所有金属），稀有金属及合金（金、银、钛），金属氧化物，特殊表面处理（磷化、铝阳极化、电镀表面），ABS料（电器用品外壳，日用品），油墨（透光按键、印刷制品），环氧树脂（电子元件的封装、绝缘层）。

设备参数:激光功率：50W 75W 100W  
激光波长：1064nm光束质量： $m^2 < 6$ 激光重复频率：50KHz标准打标范围:  
110×110mm选配打标范围：110×110/140×140/160×160m雕刻深度:  
0.3mm(视材料可调)雕刻线速：7000mm/s最小线宽:0.02mm最小字符:0.25mm重复精度:  
±0.001mm整机耗电功率：2.5KW电力需求：220V/50Hz/15A冷却方式：内置循环水冷却随机配件:  
三维工作台、1匹水冷机