

中国好品牌合胜防水HS-16 K11通用型防水涂料

产品名称	中国好品牌合胜防水HS-16 K11通用型防水涂料
公司名称	佛山市顺德区合胜化工实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边福源路10号
联系电话	86-075726113193 13360351898

产品详情

HS-16 K11通用型防水涂料

一、产品介绍：HS-16 K11通用型防水涂料是一种由独特配方结合高分子聚合物乳液与无机粉料调制而成的聚合物改性复合双组份防水材料，其粉料由优质水泥、精选石英砂及独特的高分子聚合物组成，利用渗透结晶材料对混凝土的渗透机理，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而形成整体一致具有双重防水功能的一体化复合型防水材料。

二、产品优点：

1. 具有良好的柔韧性，能覆盖基面的微细裂纹。
2. 粘结力强，防水涂层干固后可直接粘贴装饰层。
3. 耐水性、耐磨性高，并能在潮湿的基面上施工。
4. 环保产品，无毒害，可用于饮水池。

三、适用范围：

1. 室内外的水泥混凝土、预制件结构、砖墙等各种建筑结构防水。
2. 地下停车场、隧道、矿井、排水与供水管道、楼层天台、墙壁地板、卫生间、厨房、花槽、游泳池、饮水池、屋面等防水。
3. 涂于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的底材上。

四、产品的技术指标：

执行标准：GB/T23445-2009 型

项	目	指	标

	型
固含量 %	70
不透水性 0.3Mpa , 30min	不透水
拉伸强度 Mpa	1.8
断裂延伸率 %	30
粘结强度Mpa	1.0

五、施工工艺：

- 1、基面处理：基面须稳固、平整、洁净、无灰尘、无油污、无空鼓及其他松动物；如有明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平，阴阳角应作成圆弧角。
- 2、配料：将粉料慢慢倒入液料中，充分搅拌2~3分钟直至无粉团状物体的浆料即可，配好的浆料必须1小时内用完。材料配比:重量比为【液料:粉料=1:2.6~2.78】。
- 3、施工：基面用清水湿润，将搅拌后的浆料用毛刷或滚刷均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷两层，涂层厚度一般在1.2mm以上；第一层防水层施工后，必须等涂层干固不粘手后再做施工第二层。
- 4、材料用量：防水涂膜厚度1.0mm时，理论用量约1.5~1.8kg / m²(指液料粉料混合后的合计量)以上用量为基面平整情况下，实际用量视具体基面和损耗情况而定。

六、注意事项：

- 1、施工温度适宜在5~45 的环境下使用；
- 2、防水涂料未干固前须对涂层进行必要的保护，包括禁止行人、雨水冲蚀、暴晒、寒冻或尖锐物件损伤；干固后的涂层不需要做特别的保护层。
- 3、产品应密封贮存在5 以上的阴凉干燥处，未启封的产品保存期为一年。

七、包装:

34公斤/套、20公斤/桶、10公斤/桶、5公斤/桶。