

# 中国好品牌合胜防水HS-12 速硬微膨胀水泥

产品名称	中国好品牌合胜防水HS-12 速硬微膨胀水泥
公司名称	佛山市顺德区合胜化工实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边福源路10号
联系电话	86-075726113193 13360351898

## 产品详情

### 一、产品介绍：

HS-12速硬微膨胀水泥是以多种化工原料，经过科学有序的加工精制而成的一种快凝快硬，早期强度高，具有微膨胀的特种水泥。

### 二、产品优点：

- 1、快速凝固，瞬间止水，当温度不低于10℃时，在45秒内凝固。
- 2、早期强度高，1小时强度达15Mpa，28天强度达40 Mpa，后期强度继续增大。
- 3、在水中或潮湿空气养护条件下，固结体具有微膨胀性能，膨胀率为1‰~3‰左右，使之更好地封堵各类缝、孔的漏水等现象。

### 三、适用范围：

- 1、地下建筑物的堵漏，如地下室、防空洞、隧道、井矿等。
- 2、建筑物化学灌浆的止缝，堵漏材料。
- 3、混凝土构件的快速修补，如路面、桥面、墙面等的缺陷修补。

### 四、主要技术指标：执行标准：Q/HSF 004-2006

检验项目	指标

比表面积 ( m <sup>3</sup> /kg )		300
凝结时间	初凝 s	60
	终凝 min	8
净浆抗压强度 ( Mpa )	10 min	5
	1.0h	13
	1d	20
	7d	30
安定性		合格
自由膨胀率 ( % )	1d	0.03
	28d	0.60

#### 五、使用方法：

- 1、本品要求水灰比按0.4~0.5进行配制，先把定量的清水放在容器中再加入本品，快速搅拌成团块，立即大力堵封于漏水部位，直到发热凝固。
- 2、如用作修补水泥构件，应先把要修补的部位用水刷净。
- 3、本品成型后马上洒水养护三天，防止太阳曝晒。

#### 六、注意事项：

- 1、使用时要现配现用，切勿太早配料，以免材料提前硬化，造成浪费。
- 2、材料应储存在干燥处，应做好防潮措施，保质期为半年。如发现因储存受潮结块，则不可使用。

#### 七、规格包装：

包装分为二种：20包（1kg/包）/箱，（即每箱20包，每包1kg，20包共20kg/箱）。

4包（5kg/包）/箱，（即每箱4包，每包5kg，4包共20kg/箱）。