

# 中国好品牌合胜防水HS-07 硅橡胶防水涂料

产品名称	中国好品牌合胜防水HS-07 硅橡胶防水涂料
公司名称	佛山市顺德区合胜化工实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边福源路10号
联系电话	86-075726113193 13360351898

## 产品详情

### HS-07 硅橡胶防水涂料

#### 一、产品介绍：

HS-07 硅橡胶防水涂料是以硅橡胶乳液的复合物为主要基料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的单组份乳液型、高分子的理想高档环保防水涂料。

#### 二、产品优点：

- 1、施工方便：产品为单组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品无毒、无味、不燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

#### 三、适用范围：

- 1、地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；
- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔等自来水管的防水工程；
- 4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；
- 5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

#### 四、主要技术指标：

执行标准：Q/HSF 002-2002

检 验 项 目		指 标
固含量（%）		60
干燥时间 (h)	表干	6 不粘手
	实干	12 无粘着
低温柔性（R=5mm,-10）		无裂纹
不透水性（0.3Mpa,30min）		不渗漏
拉伸强度（Mpa）		1.3
断裂伸长率（%）		400
粘结性（Mpa）		0.4

#### 五、使用方法：

使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的防水胶膜。

#### 六、施工要点：

- 1、基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。
- 2、涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。
- 3、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在最后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。
- 4、材料用量：厚度1mm为1.2~1.5kg/m<sup>2</sup>，1.5mm为2~2.2kg/m<sup>2</sup>，2mm为3kg/m<sup>2</sup>

#### 七、注意事项：

- 1、水泥砂浆保护层应避免混入小石子及尖锐颗粒，以免施工时损伤防水涂层。
- 2、本产品宜在5 以上的温度施工，涂料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。

3、本产品密封储存于干燥阴凉处，保质期为一年。

#### 八、产品包装：

产品包装为25、50kg/桶。