

宜昌废气设备 有机废气处理装置

产品名称	宜昌废气设备 有机废气处理装置
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	26985.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

布袋子脉冲式除尘器 工厂除尘设备详细介绍

布袋子脉冲式除尘器 工厂除尘设备已经成为是当前很常见的粉尘废气处理除尘器设备，其结构设计方案要在袋式除尘器设计原理前提下，通过技术革新的一种新型脉冲袋式除尘器。

布袋子脉冲式除尘器 工厂除尘设备原理：

含尘气体由进气口进到料仓，在其中粗颗粒的烟尘因风力减少立即地基沉降掉入料仓，细微灰尘随空气进到袋室，经滤袋过滤后产生烟尘层粘在除尘布袋的表面，净化处理后气体进到净气室，经排气口排除。伴随着过虑时长的增加积附着除尘布袋里的烟尘愈来愈多，**除尘布袋摩擦阻力，可让解决排风量日益减少。为正常运转，控制好摩擦阻力在一定范围内(1200~1500Pa)须对除尘布袋完成除灰，除灰的时候由除尘脉冲控制仪按序开启各调节阀打开脉冲电磁阀，储气筒里的压缩气体瞬间地径脉冲电磁阀由喷锅炉吹管的反吹孔快速喷出来，与此同时诱发附近清气进到除尘布袋，除尘布袋一瞬间大幅度澎涨，使积附着除尘布袋表层的烟尘层掉下来，除尘布袋修复过虑水平。脱落烟尘掉入料仓，通过设置的时长按时由放灰阀排出来。这般使积附着除尘布袋里的烟尘周期时间地单脉冲反吹除灰，使清洁汽体正常的根据，确保脉冲布袋除尘器机器设备设备运行。

烤制工艺流程废气治理工程 活性炭吸附器详细介绍

烤制工艺流程所产生的工业废气主要成份：苯、丁酮，乙酯，室内甲醛等混和工业废气，烤制工艺流程的挥发物工业废气造成对周边环境有一定影响，因此烤制工艺流程有机废气需要安装工业生产有机废气处理设备对有机废气处理后排出!

依据烤制工艺流程废气特征和环保规定，东莞某工厂烤制工艺流程废气治理工程选用活性炭吸附器活性炭吸附器组合型废气处理设备对有机废气予以处理排出。

活性炭吸附器，它适用高**较低浓度的工业废气，活性炭选用煤柱状炭，比表面(吸附总面积)达到500-1500m²/g。比表面积，因此具有较高的表层活性和吸附作用。排出较低浓度的有机废气被附着在它活力表面，做到过滤的目地。

烤制工艺流程废气治理工程废气处理生产流程：

烤制工艺流程有机废气 废气收集罩 主通风风管 活性炭吸附器 活性炭吸附器 离心通风机高处排出

烤制工艺流程废气治理工程废气处理工艺说明：

烤制工艺流程工业废气通过吸风罩经管路进到废气处理设备，有机废气在床上内被活性炭过滤，才能进入二级活性炭吸附器被活性炭净化处理，净化处理后气体由加压风机经排气筒高处排出。