

中国好品牌合胜防水HS-14高效外墙防水剂

产品名称	中国好品牌合胜防水HS-14高效外墙防水剂
公司名称	佛山市顺德区合胜化工实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边福源路10号
联系电话	86-075726113193 13360351898

产品详情

一、产品介绍：

HS-14高效外墙防水剂（墙漏克）系一种专治外墙渗漏的防水剂，它能彻底根治因潮湿、渗漏引起的墙体发花、发霉或长苔藓等现象。本产品一经喷涂（涂刷）各类建筑物的墙体后，能充分渗透入墙体内，即形成一层肉眼觉察不到的透气憎水薄膜，当雨水吹打在建筑物上或遇湿气时，水珠会在墙体上不留水迹地滑落，阻止水分侵入，又因不会封闭基底材料的毛细管，墙体內的潮气仍可透过防水胶膜无障碍地向外散发，达到既能防水又有透气的功能，从而保持建筑墙面的完整和美观。

二、产品优点：

- 1、本产品无毒、无味、无污染、不腐蚀、施工方便快捷，且适用于多种基面的墙体上施工。
- 2、具有良好的防潮、防霉、防污染、防盐析和抗风化（对墙体防老化）保原色的功能，对墙体起着保护的作用。
- 3、具有较强的渗透性、防水透气性，经喷涂（涂刷）形成防水薄膜后，雨水或潮气不能渗入墙体而墙体內的潮气仍可透过防水胶膜无障碍地向外散发，达到既能防水又能透气的功能。

三、适用范围：

- 1、各类建筑物的墙体饰面的防潮、防渗漏、防污染。
- 2、园林、石雕、古建筑、文物保护单位、陵园、粮仓、档案室、博物馆或图书馆等的防潮、防霉。
- 3、瓷砖、马赛克、大理石、花岗岩等的防盐析。

四、主要技术指标：执行标准：JC/T-02-2002

--	--

检验项目		标准要求
PH值	(未稀释的产品性能)	规定值 ± 1
固含量%		20
稳定性		无分层、无漂油、无明显沉淀
渗透性	标准状态	2mm, 无水迹无变色
	热处理	2mm, 无水迹无变色
	低温处理	2mm, 无水迹无变色
	紫外线处理	2mm, 无水迹无变色
	酸处理	2mm, 无水迹无变色
	碱处理	2mm, 无水迹无变色

五、施工要点：

- 1、基面处理：施工面要求干燥、无尘土、无油污，如墙面有苔斑或发霉、发花现象应先将处理干净，如有洞孔或裂缝应用水泥砂浆填平，久湿不干的部位用风机或加热器强制干燥。
- 2、配料：本产品和水按1：9~10的重量或体积配比，并充分搅拌均匀后即可使用。
- 3、喷刷施工：将配比后的涂液用喷雾器喷涂或用刷子直接在施工面上涂刷，每一施工基面应连续重复喷刷两遍，在第一遍涂层还没有固化时紧接着进行垂直方向的第二遍喷刷。常温下3~6小时有憎水效果，一周后效果更佳，喷涂24小时后进行泼水试验，如发现吸水痕迹应对该部位补喷处理。如用瓷砖或大理石等饰面的墙体应注意其砖间接缝，最好仔细刷或喷多一遍，以防漏刷。
- 4、施工条件：不得在雨天、雪天、霜冻天、空气温度大和6级风以上的天气环境下施工，施工后24小时内尽量避免雨水侵袭，否则会影响效果，必要时重新喷涂。
- 5、材料用量：产品原液每公斤可喷涂墙面30~50M²。

六、注意事项：

- 1、施工面必须干燥，配料时不宜加太多水且配料后的涂液应在当天用完，否则失去效果。
- 2、本产品应密封储存在不低于0 的干燥地方，保质期为一年。

七、产品包装：

本产品包装分别为1kg/罐、4kg/罐、25kg/桶。