

QJB潜水推进器

产品名称	QJB潜水推进器
公司名称	上海万经泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区民兴工业园398号
联系电话	86-02159775595 13296023874

产品详情

一、潜水推进器的产品信息

[QJB潜水推进器](#)为混合搅拌和低速推流两大系列产品。
QJB型[潜水搅拌机](#)可分为混合搅拌和低速推流两大系列。
混合系列[搅拌机](#)适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体； [低速推流](#)系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池，其产生低切向流的强力水流，可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。 二、[QJB潜水推进器](#)的结构简介及性能特点

- 1、QJB型[低速推进器](#)的结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。
- 2、QJB型[低速推进器](#)的叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞。
- 3、与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。
- 4、QJB型[低速推进器](#)的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68，选用一次润滑免维护进口轴承，具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能，使电机的工作更加安全可靠。
- 5、QJB型[低速推进器](#)机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨，所有紧固件均为不锈钢材质。
- 6、QJB型[低速推进器](#)在规定的条件下，首次故障前平均运行时间不小于10000小时，整机使用寿命不小于15年。本公司相关产品：[真空泵](#)，[潜水搅拌机](#)，[真空机组](#)，[气动隔膜泵](#)，[自吸泵](#)，[潜水泵](#)，[磁力泵](#)，[离心泵](#)，[多级泵](#)，[隔膜泵](#)，[深井泵](#)，[单螺杆泵](#)，[潜水推进器](#)，[真空泵](#)，[离心泵](#)。

三、[QJB潜水推进器](#)的用途及适用条件 混合搅拌系列潜水推进器适用于各种水处理工艺和工业进程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。 [QJB潜水推进器](#)可在下列条件下正常连续运行： 1、最高介质温度不超过40 ° C 2、介质的PH值在5-9 3、介质密度不超过115KG/M^3 4、[低速推进器](#)长期潜水运行，潜水深度一般不超过20米

四、[QJB潜水推进器](#)的选型注意事项

[QJB潜水推进器](#)的选型

是一项比较复杂的工作，选型是否正确直接影响设备的正常使用，作为选型的原则就是要让[搅拌机](#)在适合的容积里发挥充分的搅拌功能，一般可用进速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要求，搅拌机最佳进速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的进速则达不到推进搅拌效果,超过0.3m/s的进速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定[低速推进器](#)运用的场所，如：污水池、污泥池、生化池；其次是介质的参数，如：悬浮物含量、粘度、温度、PH值；还有水池的形状、水深等。[QJB潜水推进器](#)所需的

配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的，根据具体情况采用一台或多台[搅拌机](#)。

五、[QJB潜水推进器](#)的安装系统 [QJB潜水推进器](#)的专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下，能快速安装和拆卸[潜水搅拌机](#)。当池深H < 4米时建议采用安装系统。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的最大角度为±60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。当池深H > 4米时建议采用安装系统，需在池底做一混凝土基础（或钢结构底座）。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。低速推进器安装系统用导向钢绳替代导杆，具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶（如图）的安装条件下更显得操作方便可靠。客户定货时，请提供池深H及池型图，以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外，多台[QJB潜水推进器](#)可共用一套起吊装置（用户有特殊要录除外）。[QJB潜水推进器](#)的专用安装系统可在无需排出池中污水情况下,能快速安装和拆卸[潜水搅拌机](#); 本公司相关产品: [真空泵](#) , [潜水搅拌机](#) , [真空机组](#) , [气动隔膜泵](#) , [自吸泵](#) , [潜水泵](#) , [磁力泵](#) , [离心泵](#) , [多级泵](#) , [隔膜泵](#) , [深井泵](#) , [单螺杆泵](#) , [潜水推进器](#) , [真空泵](#) , [离心泵](#)。

安装系统 只适用池深 < 4m,机型为QJB0.85/8-260/3-740C和QJB1.5/6-260/3-980C搅拌机，其中 -1可在水平方向和垂直方向进行调节；安装系统、 、 、 适用于池深 ≥ 4m，导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转，最大转角-60° ~+60° 当池深大于4米时，应在导杆中间增加一支撑架；支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定，无需预留孔；[QJB潜水推进器](#)的安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择；

六、[QJB潜水推进器](#)型号说明QJB0.85/8-260/3-740/C/S/P/AL
QJB-----潜水搅拌机（潜水推进器）的拼音缩写 O.85-----电机功率（KW）8-----电机级数
260-----叶轮直径 3-----叶片数 740-----额定转数（r/min）
C/S/P/AL-----材质：C代表铸铁，S代表不锈钢，P代表聚氨酯，AL代表铝 七、[QJB潜水推进器](#)的参数性能

搅拌机型号		额定功率	额定电进	叶轮直径	叶轮轮速(r/min)	重量(kg)
		(kw)	(A)	(mm)		
铸件式搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740/C/S	0.85	4	260	740	55
	QJB1.5/6-260/3-960/c/s	1.5	4	260	960	55

		QJB2.2/8-320/3-740/c/s	2.2	5.9	320	740	110
		QJB4/6-320/3-960/c/s	4	10.3	320	960	115
		QJB5.5/4-670/3-295/c/s	5.5	11.3	670	295	350
		QJB7.5/4-670/3-330/c/s	7.5	15	670	330	360
		QJB11/4-790/3-303/c/s	11	23.4	790	303	400
		QJB15/4-790/3-360/c/s	15	29.7	790	360	410
冲压式搅拌机		QJB1.5/8-400/3-740/s	1.5	4.4	400	740	100
		QJB2.5/8-400/3-740/s	2.5	7	400	740	100
		QJB3/8-400/3-740/s	3	8.6	400	740	100
		QJB4/12-615/3-480/s	4	18	615	480	184
		QJB5/12-615/3-480/s	5	20	615	480	184
		QJB7.5/12-615/3-480/s	7.5	28	615	480	229
		QJB10/12-615/3-480/s	10	32	615	480	229
低速推进器		QJB3/2-1100/2-135/P	3	6.4	1100	135	135
		QJB1.5/4-1800/2-42/P	1.5	3.6	1800	42	158
		QJB2.2/4-1800/2-50/P	2.2	4.9	1800	50	162
		QJB3/4-1800/2-56/P	3	6.8	1800	56	162

	QJB4/4-1800/2-65/P	4	8.8	1800	65	165
	QJB1.5/4-2500/2-36/P	1.5	3.6	2500	36	170
	QJB4/4-2500/2-42/P	4	8.8	2500	42	185
	QJB5/4-2500/2-56/P	5	11	2500	56	185

本公司相关产品: ， [真空泵](#) ， [潜水搅拌机](#) ， [真空机组](#) ， [气动隔膜泵](#) ， [自吸泵](#) ， [潜水泵](#) ， [磁力泵](#) ， [离心泵](#) ， [多级泵](#) ， [隔膜泵](#) ， [深井泵](#) ， [单螺杆泵](#) ， [潜水推进器](#) ， [真空泵](#) ， [深井泵](#) ， [潜水推流器](#) ， [真空泵机组](#) ， [真空泵](#) ， [水环式真空泵](#) ，