

天津板式换热器清洗维护 天津板式换热器清洗 金源

产品名称	天津板式换热器清洗维护 天津板式换热器清洗 金源
公司名称	天津市金源新能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇运通花园
联系电话	13920543389 13920543389

产品详情

水垢主要是由水中将盐类受热分解后附着在设备内，常见的为：硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐、硅酸盐等，不仅硬还难清洁，所以一般会采取化学清洁中酸洗进行除垢。

根据结垢老化程度以及用户需求分为可拆与不可拆清洗，开拆卸的肯定是清洁较为啦，天津板式换热器清洗维护，但耗时久、较复杂，天津板式换热器清洗步骤，可能会造成板式换热器的渗透或零件磨损等。

不拆卸清洗采取浸泡以及循环清洁（循环泵、塑料管、清洗槽）进行封闭循环系统，放入清洗剂后进行循环清洁，清洗剂会到达一定的浓度，再进行浸泡。

板式换热器的基本清洗流程:

- 1、选择合适的清洗剂，天津板式换热器清洗厂家，并针对板式换热器的面积及结垢状况，计算出清洗剂的使用量。
- 2、根据板式换热器的管路容积，天津天津板式换热器清洗，准备好清洗剂的容器，能满

足循环需要即可。

3、根据板式换热器内部循环压力要求，准备好可供循环的工业离心泵，准备好泵与换热器及容器的连接管路。

4、根据板式换热器垢层厚度或者是清洗时间来确定是否需要清洗剂原液进行稀释，稀释比例根据情况不同可控制在1:1~1:5之间。

5、容器内倒入足够量的清洗剂开始对板式换热器进行循环清洗。换热设备不用装配，可在线清洗。

6、循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应，溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。

先将板式换热器热介质的进出口阀门关闭，再将冷介质的进出口阀门关闭，排掉介质(一般为水或汽)，用钢尺量出换热器传热片压缩的净尺寸(两块儿压紧板内面间的距离)并记录。均匀、对称地拆除换热器的夹紧螺栓，轻轻地将活动压紧板沿轨道推开，逐片拆下传热片(注意不要把密封胶垫扯断或扯掉)，并按顺序摆好。由于有的换热器采用几种纹路的传热片，所以一定要记清每种纹路的片数和组合顺序。

天津板式换热器清洗维护-天津板式换热器清洗-金源由天津市金源新能环保科技有限公司提供。天津市金源新能环保科技有限公司在清洗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金源新能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋文松。