

# 热卖CRSM超薄型千斤顶

产品名称	热卖CRSM超薄型千斤顶
公司名称	泰州市兴发通用机械配件厂
价格	450.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇朱穆村(周山河) (住所)
联系电话	86-052382849116 13401235326

## 产品详情

一、超超薄型千斤顶有超低的闭合高度和6毫米的行程，可以在非常狭窄的工作空间内进行精确的调节和举升。非常适合应用于机械、涡轮、重型结构件等对接作业。所有型号都是单作用型，负荷复位设计。所有超超薄型千斤顶在使用时其底座必须被完全支撑。

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

可按客户要求定制特殊规格的千斤顶  
如要求大吨位的顶，请选用[DYG电动液压千斤顶](#)

超超薄型千斤顶的基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

型号	同步顶 型号	吨位 T	行程m m	本体高 度Amm	伸展高 度Bmm	油缸内 径mm	外径D mm	工作压力 Mpa
CRSM-50	TCRSM-50	5	6	26	32	35	50	63
CRSM-100	TCRSM-100	10	11	35	46	45	70	63
CRSM-200	TCRSM-200	20	11	42	53	60	92	63
CRSM-300	TCRSM-300	30	13	49	62	75	102	63

CRSM-500	TCRSM-500	50	16	57	73	100	127	63	
CRSM-750	TCRSM-750	75	16	66	82	115	146	63	
CRSM-1000	TCRSM-1000	100	16	70	86	130	165	63	
CRSM-1500	TCRSM-1500	150	16	84	100	160	205	63	

超薄型千斤顶的基本参数：

型号	同步顶型号	吨位T	行程B-A mm	本体高度A mm	伸展高度Bmm	缸面积c m <sup>2</sup>	油容量 cm <sup>3</sup>	外径 mm	重量K G
RSM-500	TRSM-50	5	6	33	39	6.4	4	64 × 52	1
RSM-1000	TRSM-100	10	11	43	54	14.5	16	83 × 66	1.4
RSM-2000	TRSM-200	20	11	52	63	28.6	31	100 × 84	3.1
RSM-3000	TRSM-300	30	13	59	72	42	55	128 × 105	4.5
RSM-5000	TRSM-500	50	16	67	83	62.1	99	145 × 128	6.8
RSM-7500	TRSM-750	75	16	80	96	102.7	164	188 × 158	11.4
RSM-10000	TRSM-1000	100	16	86	102	126.8	203	208 × 19%	14.5
RSM-15000	TRSM-1500	150	16	100	116	198.1	277	250 × 220	26.3

薄型千斤顶的基本参数：

型号	同步顶型号	吨位T	行程B-A mm	本体高度A mm	伸展高度B mm	缸面积c m <sup>2</sup>	油容量 cm <sup>3</sup>	外径 mm	重量K G
RC S-1	TRCS-					12		70	

01	101			88	6	14			4.
		1	3					5	1
		0	8					5	
RC	TR								
S-2	CS-				14			88	
01	201			99	3	28			5
						.6			
		2	4					1	
		0	4					2	
								6	
RC	TR								
S-3	CS-				17			10	
02	302			11	9	41		2	6.
				8		.9			8
		3	6					2	
		0	2					6	
								0	
RC	TR								
S-5	CS-				19			13	
02	502			12	%	62		8	10
				2		.1			.9
		5	6					3	
		0	0					7	
								3	
RC	TR								
S-1	CS-				19			18	
002	100			14	8	12		8	22
	2			1		6.			.7
		1	5			9		7	
		0	7					2	
								3	

根据客户要求定做，以实际报价为准