

ZR-KVV 24*1.5 阻燃铜芯控制电缆

产品名称	ZR-KVV 24*1.5 阻燃铜芯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	10.20/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZR-KVV 24*1.5 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZR-KVV 24*1.5 阻燃性电缆铜线变频电缆

- 1、主要用途：该产品供沟通交流额定电流500V或交流电压1000V以下的配电设备中家用电器，仪表盘布线的用处。
- 2、产品使用特点：电缆线导线的长期性容许操作温度应不得超过70 。铺设时电缆环境温度应不小于0 ，铺设时小弯曲半径不得小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜箔屏蔽结构的电缆线，不得小于电缆外径的12倍。
- 3、产品执行标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

4、电缆线规格、名称和适用范围

型号规格

名称

适用范围

KVV低烟无卤电线，聚乙烯护线套操纵电缆敷设在房间里、缆沟中、管道中及地底。

KVVP低烟无卤电线，聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽控制电缆铺设在房间里、缆沟中、管道中及地底，具备防干扰能力

KVVP低烟无卤电线，聚乙烯护线套软操纵电缆敷设在房间里挪动规定绵软等场所。

KVVRP低烟无卤电线，聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽掉软变频电缆跟上面一样具备防干扰能力。

KVVP2低烟无卤电线，聚乙烯护线套铜箔绕包屏蔽控制电缆跟上面一样。

KVV22低烟无卤电线，聚乙烯护线套内钢带铠装操纵电缆线铺设在房间里、缆沟中、管道中及地底，能够承受比较大的机械设备外力作用应用。

KVV32低烟无卤电线，细钢丝铠装聚乙烯护线套操纵电缆敷设在房间里、缆沟中、管路、立井内和地底，能够承受一定的抗拉力功效。

注：根据客户必须可制成阻燃等级（ZR）和无卤阻燃型（ZRA）变频电缆。

绝缘电线 变频电缆 市场销售郭婷 全国各地供应 电源插头 软铜芯电缆 ZR-KVV 24*1.5
阻燃性电缆铜线变频电缆