

# 聚氯乙烯pvc防水卷材

产品名称	聚氯乙烯pvc防水卷材
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

## 产品详情

### 【产品简介】

#### [聚氯乙烯\(简称PVC\)防水卷材](#)

是以聚氯乙烯树脂为原料,掺加增塑剂、填充剂、抗氧剂、紫外线吸收剂与其他助剂等加工而成的新型高分子防水卷材。

### 【产品特点】

- 1、拉伸强度高、延伸率大、对基层伸缩或开裂变形的适应性强。
- 2、良好的水蒸气扩散性、冷凝物易排释、留在基层的湿气易于排出。
- 3、耐根系穿透性、耐化学腐蚀、耐老化，屋面可使用20年以上，地下可达50年之久。
- 4、低温柔性和耐热性好；低温-20oC仍保持良好的柔韧性，高温时，不会出现流淌现象。
- 5、冷施工、机械化程度高，操作方便。
- 6、具有良好的可塑性，边角细部处理方便快捷。
- 7、维修方便，成本低廉。
- 8、浅颜色的表面反射紫外线照射，卷材表面吸收热量少，温度低。

### 【适用范围】

可适用于工业与建筑的各种屋面防水，地下室、水库、堤坝、公路隧道、防空洞、粮库、垃圾厂、废水处理等建筑防水工程。

### 【技术指标】

执行标准GB 12952-2003 N类及L类指标。

### 【注意事项】

- 1.严禁在雨天进行卷材和保温施工。
- 2.卷材防水层的找平层要符合质量要求，达到规定的干燥程度。
- 3.在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接、收头等节点部位，要仔细铺平贴紧、压实、收头牢靠、符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定，在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊等部位要加铺卷材附加层。
- 4.卷材铺贴时要避免过度拉紧和皱折，基层与卷材间排气要充分，向横向两侧排气后用辊子压平粘实。
- 5.卷材搭接宽度和铺贴要顺直，同时要严格按照基层所弹标线施工。
- 6.铺设保温层时要保护好防水层。