TQF-881聚氨酯防水涂料

产品名称	TQF-881聚氨酯防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品特点】

1、冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好；

2、涂膜具有较高的强度和弹性；

3、可在任何异形面上涂刷，具有较强的施工适应性。

【施工工艺】

1、防水基层要求坚固、干燥、平整，无杂物。凹凸不平处及裂缝必须用水泥砂浆抹平；

2、使用适量稀释剂（200#汽油或二甲苯）稀释调配好的涂料，薄涂一层（0.2~0.3mm厚）对基层进行预处理；

3、一般分三层涂刮，待头道涂膜实干（一般24小时）后再刷第二道。每层之间按垂直方向涂覆；

4、配比：A：B=1：2或按包装要求执行。施工时将A、B两组分倒入一个干净容器内，手工或电动搅拌3~5分钟至混合均匀，用塑料或橡胶刮板均匀涂刷到基层上。

【适用范围】

1、各类地下建筑工程防水；

2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；

3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；

4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；

5、各种非外露建筑工程的防水。

【注意事项】

1、混合好的涂料应在30分钟用完，涂膜固化前严禁与水接触；

2、施工温度应高于5℃，基层含湿率5%以内方可施工；

3、防水层未完全固化前严禁践踏或作业；

4、施工现场严禁烟火。