

周市镇帮面、衬里和内垫缝合强度检测 袜子防臭性能检测

产品名称	周市镇帮面、衬里和内垫缝合强度检测 袜子防臭性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

面辅料、衬里和内垫的缝合强度是衡量产品质量的重要指标。以下是一种常见的方法来检测面辅料、衬里和内垫的缝合强度：1. 准备工具和材料：缝纫机、针线、实验材料、织物样品。2. 根据要求选择适当的针线和缝纫机设置。3. 在织物样品上进行缝合，将面辅料、衬里和内垫固定在一起。确保缝纫是均匀、平整的，没有松弛或断裂。4. 缝合完成后，使用尺子或其他工具测量缝合部分的宽度和长度。5. 使用力学测试仪或**试验机，将一个端部夹住，然后将样品的另一端夹住。逐渐增加力量，直到缝合部分出现破裂或松动。6. 记录破裂或松动发生的力量值，即为缝合强度。7. 重复上述步骤几次，取平均值作为*终缝合强度的测量结果。需要注意的是，不同的织物样品和缝纫线的组合可能会产生不同的缝合强度结果。因此，在进行实际生产之前，建议进行多次测试，以确定**的面辅料、衬里和内垫组合。