

宜都工业废气处理装置 废气净化装置

产品名称	宜都工业废气处理装置 废气净化装置
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	25931.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

塑料颗粒有机废气成份：

废旧塑料造粒生产线主要在制粒和敞开式混炼胶环节中，持续高温混炼胶会让塑胶里的高分子化合物裂化为小分子水;原塑胶里的可能存在的添加物成份如氯化氢气体、乙酸乙烯酯、丁二烯、二甲苯或芬芳系金属氧化物也可能因为持续高温被释放出。

主要成份：烟尘细颗粒物、SO₂、少许工业废气及氯化氢气体等，这需要安装塑料颗粒废气净化设备水喷淋塔 湿式静电除尘器机器设备组合型废气净化设备并对含粉尘有机废气予以处理排出。

塑料颗粒废气净化设备塑料颗粒有机废气处理步骤：

塑料再生有机废气 水喷淋塔 湿式静电除尘器机器设备 离心通风机 合格高处排出

塑料颗粒废气净化设备详细介绍

塑料颗粒所产生的粉尘从塑料颗粒油烟净化器下边进风口沿径向进到洗涤塔，在排风机的动力作用下，快速充斥着进气口段室内空间，随后均匀的根据均流段上升至填充料消化吸收段。在填料表面，汽体中灰尘与液态开展减温机过虑解决。一些无法处理废汽体再次升高进到湿式静电除尘器。

湿式静电除尘(雾)器是气液分离湿式机器设备，主要运用于收集烟尘内含 μm 和亚微米级颗粒。在高压静电影响下，电晕放电负极钱持续放射出电子器件，把电极间气体电离成正负离子。

尘、酸等颗粒物遇到电子器件而出现浓差极化。依照异性相吸、同性相斥的基本原理，浓差极化覆辙、有机气体细颗粒物需向电极性相反的电极挪动。

共价键向电晕极挪动，空气负离子电子则移向沉积电极，将正电荷发送给沉积电极。丧失正电荷后有机气体颗粒物靠自身重量顺沉积电极内腔流入机器设备底端而得到清除。通过处理过的洁净的空气从烟管上方排汽管排放到。

塑料颗粒废气净化设备产品优势

- 1、制作简单，成本低，运行费用少，安装简单，抗腐蚀;
- 2、质量稳定，除尘率高，烟气脱硫效果明显;
- 3、重量较轻，有利于组装、运输和维护维修;
- 4、塑料颗粒废气净化设备尤其融入水溶含尘气体

活性炭过滤萃取催化燃烧设备 广东省有机废气处理设备是把吸附脱附和催化燃烧装置结合的一款废气净化设备。将风大量、较低浓度的的废气通过吸附-吸附全过程转换成小风速、高浓度工业废气。吸附加工工艺包含暖空气吸附、蒸气吸附、 N_2 吸附等，吸附后浓度较高的有机废气再经催化燃烧装置精粹解决。全部生产流程包括了吸附和催化燃烧装置2个基本概念，采用多供气连续运行，一个催化反应燃烧仓，2个吸附床搭配使用。先把工业废气用活性炭或是活性炭吸附，吸附到1/4时，用暖空气将物质从吸附剂上吸附出来再造。吸附出来的有机化合物被萃取做到 $2000\text{mg}/\text{m}^3$ 之上时，无需外加温。点燃后废气一部分排放到中，一部分被送往吸附床，用以活性炭再生。那样可以满足点燃和吸附所需要的热量，做到环保的目地。再造后能进到下一次吸附;在吸附时，净化处理实际操作适合于另一个吸附床开展，既适宜连续操作，也非常适合中断实际操作。

活性炭过滤萃取催化燃烧设备 广东省有机废气处理设备产品优势：

- 1.活性炭过滤萃取催化燃烧设备有机废气处理净化率高；
- 2.金属催化剂坚固耐用；
- 3.吸收剂充填便捷；
- 4.气旋顺畅，空气阻力小；
- 5.机械自动化程度较高，多种保障措施，出现异常报警设备；
- 6.间断性赔偿加温，环保节能降耗；
- 7.当废气做到2000mg/m之上可保持当然。

活性炭过滤萃取催化燃烧设备 广东省有机废气处理设备可用行业：

活性炭过滤萃取催化燃烧设备 广东省有机废气处理设备适用较低浓度的大风量、不能立即点燃或是催化燃烧装置和吸附回收利用的喷涂、包装印刷、皮革制品、塑胶及化工车间蒸发或是泄漏的工业废气。