

# 南通玻璃钢废气喷淋塔 采购无中间环节

产品名称	南通玻璃钢废气喷淋塔 采购无中间环节
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21483.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

洗涤塔是一种常见的家用品，它可用于处理家庭矛盾。洗涤塔有许多功效：

1. 降低家中需水量：喷水头喷出来水流之后产生水，这个就可以有效地减少水的温度，以达到节约用水目地。

2. 室内空气质量商品流通：喷头喷出来雾气化学物质时，可以增加室内空气质量流动性，有利于大家吸气更清新空气，并且也有利于身心健康。

3. 净化环境：洗涤塔散发出来的水蒸汽和余烬等尘粒能够帮助改进室内空气污染，使之更为清爽、潮湿。

4. 促使食材发酵：洗涤塔中水分流失的时候会释放出来汽体，这种汽体对食物快速发酵起到了推动作用。

做好防护方式：

1、 组装防毒面罩 在有毒的东西空气中的吸气是非常困难的。因而，大家务必带上面具来保护好自己。但这只有使吸进空气受限制，根本无法保护好身体免遭损害。

2、 应用清新剂 用空气清香剂或淡香水来掩饰空气中味道是不正确的作法。因为有的化学物质不但不能去异味并且还会引起不良反应；

3、 用湿衣服盖住嘴鼻 如果一个人吸进了有毒的东西气体会觉得头疼欲裂、恶心干呕乃至昏倒以往；

4、 把中毒的人抬上清新空气处 有的人认为将中毒者挪到自然通风就能祛毒了但是这很危险由于有时候自然通风会让患者氧不足窒息而死。

- 5、不要惊慌失措 中毒了后该保持冷静并立即逃离现场到正规的医院急救。
- 6、马上打开铝门窗 一旦发现有人一氧化碳中毒时首先关掉煤气开关随后开窗通风换气一旦发现没有氧气要及时心肺复苏术。
- 7、要尽早送到医院救护  
看到有些人一氧化碳中毒时应尽早把它送到有高压氧仓机器的医院做高压氧舱治疗以转变态度。
- 8、避免出现病发症 燃气泄漏发生火灾后可以用湿布捂着嘴鼻爬行撤出避开着火源。
- 9、拨通报案 如发现煤烟味或听见相近爆炸的声音需及时拨通119火灾。
- 10、不必盲目施救 液化气中常会沾有一些可燃气体遇用火会出现点燃若能浇灭文火就可阻拦燃气的再次点燃但是也会造成严重后果因而在确认是安全的情形下切忌盲目施救以防引起二次事故。
- 11、留意个人安全 救援过程中需要留意个人安全防止出现二次事故。
- 12、禁止入内当场 严禁非工作人员进到事发现场以防耽误救治时间。
- 13、佩戴好口罩 佩戴好口罩能够降低粉尘危害降低肺部损伤同时也可以避免飞沫传染。
- 14、注意防寒保暖 防冻保暖能够增强人体抵抗能力预防流感。
- 15、增强体质 一定要多参与锻炼身体增强抵抗力。
- 16、定期维护人体 要经常去医院做检查。
- 17、培养良好卫生习惯 讲究个人卫生勤洗勤换餐前排便后要洗手消毒。
- 18、警觉性，防范意识懂得自救互救。
- 19、多学习消防知识 多看看防火安全救火科普读物。
- 20、不擅自改造家用电器 不擅自动手实践配电线路。
- 21、不随便乱倒压缩天然气和沉渣废弃物。

可用场地：

污水处理站预备处理、生物处理、污泥处置全过程恶臭气体的清洁和整治。

生活垃圾处理过程的堆积、快递分拣、沤肥、埋、焚烧处理及其垃圾渗滤液污水处理厂恶臭气体的清洁和整治。

建筑涂料与喷涂、炼铁、制药业、橡胶塑料、印染厂皮革制品、有机染料及生成材厂、化肥和发酵制药业、石油化工设备、鞋厂、彩印厂、纸厂、畜牧业养殖、饲料加工厂、粪便处理等恶臭味废气净化和整治。

微生物预沉池其主体是添充塔，添充塔里有填充料，这儿的填充料表层大家要注意了，其是通过微生物区系发展趋势而成毫米粗厚生物膜系统。每每工业废气从添充塔底进到微生物滴滤塔后，持续上升环节中与浸湿的生物膜系统触碰所以被净化处理，净化处理后气体由添充塔塔上排出来。

生物除臭设备包含增湿器和生物处理设备。由风机收集到的臭味经增湿器预备处理再进入生物处理设备，汽体里的污染物质从液相蔓延到填充料外层收缩水，融解于收缩水里的环境污染物进一步蔓延到填充料里层爬满微生物生物膜系统内，从而被生物膜系统里的微生物菌种捕捉、消化吸收，并作为新陈代谢过程的能源供应营养元素被溶解，较终转化为无害化学物质排出来。

植物提取液除味工作原理就是将大家臭味里的臭味分子结构给分散化出来，其被喷撒分散化和空间的植物提取液液体吸附，其常温下产生各种各样反映，从而形成无气味无毒性分子结构。

而活性炭过滤除味技术性其核心基本原理乃是运用活性炭比表面积大，并且其具有高较好效吸附性这一明显的特性。当恶臭气体根据吸收剂绝热层的时候就会被清理掉。

洗涤塔有很多优势：

1. 方便使用。洗涤塔体积小轻巧，特别适合家庭用的。
2. 使用便捷。洗涤塔一般分两种，一种是手动式，另一种则是全自动。
3. 便于组装。洗涤塔一般采用不锈钢材料做成，易维护保养，坚固耐用。
4. 多用途主要用途。洗涤塔除开可以有效地清除污渍外，还具备其他一些作用，如空气过滤功效、消毒杀菌功效等。

玻璃钢喷淋塔是一种常见的有机化学废气净化设备，用以清除有机废气里的有害物质。它是由玻璃钢材质做成，具备抗腐蚀、耐热、抗磨损等特点，广泛用于化工厂、电子器件、药业等领域。

## 原理

玻璃钢喷淋塔工作原理是由将有机废气从底部引进塔身体内，并且在塔身体内与喷洒液态返流触碰，使有机废气里的有害物质被附着在液态中，以达到过滤的目地。喷洒液态一般是偏碱或酸性，也可以根据废气类型挑选不同种类液态。

## 结构特征

玻璃钢喷淋塔的重要构造由塔架、进风口、排气口、洒水喷头、液面仪等构成。塔架一般由内腔、表面和挡板构成，内腔和表面中间充填有保温材料，以确保塔架内部结构湿度的平稳。进风口和排气口一般坐落于塔架顶部和下边，便于废气出入。洒水喷头一般分布于塔架上端，适用于将液态匀称喷洒到塔架内部结构。液面仪一般坐落于塔架的下边，用以检测液体的液位，便于立即输液。

## 应用领域

玻璃钢喷淋塔可用作处理一些有害物质，如二氧化硫、氢气、氮氧化合物等。它广泛用于化工厂、电子器件、药业等领域，尤其是在盐酸、硫酸、氯化氢气体等有害物质的审核中，具有显著的发展前景。