

红黄电源线ZRNH-RVS-300/500V-2*2.5

产品名称	红黄电源线ZRNH-RVS-300/500V-2*2.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

红黄电源线ZRNH-RVS-300/500V-2*2.5全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。标准：JB/T8734.3-2016

红黄电源线ZRNH-RVS-300/500V-2*2

.5字母s代表双绞线，字母R代表软

线，字母V代表聚氯乙烯（绝缘体）。导体：束绞裸铜线（BC）或镀锡铜线（TC）绝缘：PVC绝缘料

红黄电源线ZRNH-RVS-300/500V-2*2.5的用途：

1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。红黄电源线ZRNH-RVS-300/500V-2*2.5字符串的默认长度为254B，如下图所示，在DB3中定义字符串Fault的长度为20个字符，它只占用从DB3.DBB20开始的22B，其初始值只有4个字符“over”。String变量中未使用的字节地址被初始化为B#16#00.可以使用标准库的IEC苦衷的21个功能来处理字符串变量，见下表，包括字符串与其他数据类型的转换、字符串比较和字符串编辑，具体方法参见在线帮助。数组数组（ARRAY）是同一类型的数据组合而成的一个单元，数组的维数最多为6维。