

双芯阻燃型多股铜芯塑料软线RVSZR2*42*0.15

产品名称	双芯阻燃型多股铜芯塑料软线RVSZR2*42*0.15
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

双芯阻燃型多股铜芯塑料软线RVSZR2*42*0.15全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。标准：JB/T8734.3-2016

双芯阻燃型多股铜芯塑料软线RVSZR2*42*0.15字母s代表双绞线，字母R代表软线，字母V代表聚氯乙烯（绝缘体）。导体：束绞裸铜线（BC）或镀锡铜线（TC）绝缘：PVC绝缘料

双芯阻燃型多股铜芯塑料软线RVSZR2*42*0.15的用途：

1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

双芯阻燃型多股铜芯塑料软线RVSZR2*42*0.15 1P漏电断路器和2P漏电断路器电线分为入户线、箱内配线和出线。三种线，三种规格，三类人员进行接线。入户线，一般使用6平方BV线，是建筑施工人员进行安装的。配电箱内接线，一般使用4平方BV线，是配电箱厂家进行安装的，建筑施工人员只负责将配电箱放入墙内并连接入户线。这里多说一句，BVR线有时也用在配电箱内——不过只用作控制线，家用配电箱没有控制线，因此不出现BVR线。出线，也就是房间内的电线，由装修施工人员进行安装，接在配电箱的出线端。