

可燃气体系统用线ZRNH-RVS-2x1.5红白（信号）

产品名称	可燃气体系统用线ZRNH-RVS-2x1.5红白（信号）
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

可燃气体系统用线ZRNH-RVS-2x1.5红白（信号）全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。标准：JB/T8734.3-2016

可燃气体系统用线ZRNH-RVS-2x1.5红

白（信号）字母s代表双

绞线，字母R代表软线，字母V代表聚氯乙烯（绝缘体

）。导体：束绞裸铜线（BC）或镀锡铜线（TC）绝缘：PVC绝缘料可燃气体系统用线ZRNH-RVS-2x1.5红白（信号）的用途：

1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。可燃气体系统用线ZRNH-RVS-2x1.5红白（信号）当无法满足上述要求而必须采取共同接地方式时，则应符合以下要求：电动单梁起重机采用电磁式漏电保护器时，所保护电气设备的外壳可接至保护地线(PE线)或保护零线(PFN线)。在这种情况下，可不对自动开关进行校核，但必须校核漏电保护器(零序互感器)的动稳定度和热稳定度。采用电子式漏电保护器时，所保护电气设备的金属外壳也可与保护地线相连。在这种情况下，除应校核零序互感器的动稳定度和热稳定度之外，还应校核发生单相接地时漏电保护器的辅助电源电压是否在允许的电压范围以内，以保证漏电保护器能可靠动作。

