

# 河北衡水佑钢木龙骨生产厂家

产品名称	河北衡水佑钢木龙骨生产厂家
公司名称	河北中佑钢结构有限公司
价格	12.20/米
规格参数	型号:50*50 40*40 40*60 长度:1.5-4米 壁厚:1.3-1.8MM
公司地址	河北省衡水市深州市东安庄乡石槽位村231号（注册地址）
联系电话	19133824000

## 产品详情

钢木龙骨是代替传统的木龙骨的新产品，采用C型钢制含木结构形式，1.8MM厚的钢壁，强度大且成本低，作为模板的竖楞使用，直接接触模板，在立墙模板面安装完毕后，直接竖直接\_的间距平行排开即可。起到模板支撑骨架的作用。

我国现在为了保护森林资源，开始限制砍伐，导致木材的价格不断上涨，使工程需要投入的成本越来越多，而且在施工的过程中，工人也很少按照计划操作，通常为了施工方便，\_顺手在身边拿起一根木方，锯成自己需要的长度，有很大一部分木方\_这样被浪费掉了。而且，木方受环境的影响，会弯曲变形、会开裂，不能\_好的工程质量。而钢材的使用寿命很长，可以不断地重复利用，十年也不会有问题。从源头上遏制了木材的浪费，节约木材效果显著；钢材的重复使用、周转快的特点，不仅能提高施工利用率，而且能降低施工成本，即经济又实用；施工中，还能减少边角废料的产生，污染少，承载度高。

钢木龙骨是对木材的循环利用，\_大地提高了木材的综合利用率，并能循环回收再造，具有明显的经济效益和社会效益，是建设部推荐的\_新产品。

钢木龙骨 又称 钢包木、钢木方、钢包木方、钢包木龙骨，是由钢管和木方组成。采用国标Q235A镀锌带钢管，规格标准50cm\*50cm，壁厚有1.5mm和1.8mm，镀锌含量每米60-80克。双面冲压开孔成型，孔型2.5cm宽，15cm长，相邻两孔间隔10.5cm，既减轻重量，又保证荷载。管内部填充木方为4.65cm\*4.65cm的德国白松，硬度高，抗磨损性强，稳定性好，韧性强，不易变形和腐烂。主要的用途是在建筑施工上，以及对墙板和顶板支撑。适用于剪力墙施工，还适用于框架柱、梁、板施工。钢木龙骨用途广泛操作简便、省时省力、力理面积均匀、便面平整等优点，周转使用次数是木方的40倍以上,大大节省了工程进度和材料成本。

钢木龙骨是代替传统木方的新产品，其产品特点有平整度高、平稳性好、抗扭曲、负荷大、通用性强、\*\*\*\*、使用寿命长、保值率好、节能环保等诸多优势。在实际工程应用中，可以节约木材90%，综合能耗降低70%，综合造价降低40%-60%，周转次数是木龙骨的50倍，使用寿命可达10年以上。在提高施工工效的同时，有效的降低了施工成本，是目前国内先进的组合式钢木龙骨，更是建筑行业新技术的新突破。

## 钢木龙骨的特点

01、降低成本：与传统施工工艺使用木方相比，降低40%-60%的成本。传统陈旧支撑模式根据长宽尺寸以0.80M/根的间距竖立架管，再用架扣和横拉架管进行连接固定；新型建筑模板支撑龙骨钢性梁体承重力大，间距只需1.22M，也就是说在架管，架扣，横拉架管上都节省了用料，使用工序，降低了用料开支，同时减少工人施工操作的繁琐；

02、损耗低：与传统木方比较，钢木龙骨损耗仅1%左右，尺寸误差小，由于受力强度高，施工中的用量比传统木方少得多。

03、工程质量佳：钢木龙骨周转使用中变形较小，而传统木方由于木材的湿胀干缩变形较大，使其在模板加固中无可避免的产生垂直度平整度较差的现象，在操作工艺上简便，模板安装效率较高。

04、回收率高：钢木龙骨较传统木方回收利用率高，回收率可达98%。