

## 烟囱拆除，烟囱防腐

产品名称	烟囱拆除，烟囱防腐
公司名称	江苏新大高空工程有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市东进路南侧8号
联系电话	15371119288

## 产品详情

上海烟囱拆除公司八钢高速线材工程,是新疆八一钢铁集团有限责任公司积极响应国家关于淘汰冶金系统装备水平落后、能耗高、严重污染的设备的政策,筹建的一项装备水平先进、投资少、见效快的工程。为此,工程的每一环节都本着保证质量、见效快,成本低的原则开展施工。高线加热炉烟囱工程的施工就是本着上述原则进行组织实施的。75m高的钢筋混凝土烟囱,壁厚300~180mm,筒身坡度2.3%,内衬为240mm和120mm的陶土耐酸砖,隔热层为矿棉板;烟囱下口外径为7001mm,上口外径为3340mm,在筒身内侧12.5m和25m处,以上每间隔10m设一道牛腿,筒身外侧有钢爬梯一道,在标高70m处设一座钢平台。烟囱施工前通过对施工方案进行综合分析研究,决定采用倒模施工技术即无竖井架附壁式倒模施工技术,它是利用混凝土壁来承托操作平台以及其它全部荷载的方法。其传动方式与液压滑动操作平台基本相似,但操作平台和筒壁的支撑方法,烟囱直径的收分模板与液压滑模都不相同。