

潮州西门子中国授权代理商DP电缆供应商采购

产品名称	潮州西门子中国授权代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

潮州西门子中国授权代理商DP电缆供应商采购产品描述产品规格PLC模块包装说明纸盒包装加工定制否系列代理商产品认证CE是否进口是是否定制否颜色不限发货地上海时间3~7天发货地区上海市优势服务好,特点送货上门类型西门子产品结构形式模块式安装方式现场安装LD指令处理器硬PLCI/O点数128功能控制逻辑模组工作电压120/380V输出频率45Hz处理速度0.02 μ s浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理商西门子通讯电缆采购

浔之漫智控技术(上海)有限公司
集工控产品代理销售、维修、自动化设备开发、改造维修为一体。作为的自动化工程公司和工控产品代理商,我们对电脑监控、工控网络、PLC可编程、触摸屏、变频器、伺服、步进、张力、配电控制系统等具有丰富的实战经验,已经为客户在产品性能检测、数据采集系统,自动化生产线、染整机械、空调设备、玻璃机械、电子设备、喷涂设备、泡塑设备、教学设备、电线电缆、节能设备改造、等方面开发、设计、改造了众多自动化设备及**的自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务,受到客户的一致**。新的世纪,我们将一如继往、精益求精,为广大客户服务;SIEMENS浔之漫智控技术(上海)有限公司本公司西门子自动化产品,质量保,价格优势西门子通讯电缆供应商西门子通讯电缆德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。历史西门子SIMATIC系列PLC,诞生于1958年,经历了C3,S3,S5,S7系列,已成为应用非常广泛的可编程控制器。西门子(SIMATIC)PLC的6代1、西门子公司的产品早是1975年投放市场的SIMATIC S3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。2、1979年,S3系统被SIMATIC S5所取代,该系统广泛地使用了微处理器。3、20世纪80年代初,S5系统进一步升级——U系列PLC,较常用机型:S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。4、1994年4月,S7系列诞生,它具有化、高性能等级、安装空间小、良好的WINDOWS用户界面等优势,其机型为:S7-200、300、400。5、1996年,在过程控制领域,西门子又提出PCS7(过程控制系统7)的概念,将其优势的WINCC(与WINDOWS兼容的操作界面)、PROFIBUS(工业现场总线)、COROS(监控系统)、SINEC(西门子工业网络)及控调技术融为一体。6

、西门子公司提出TIA (Totally Integrated Automation) 概念，即全集成自动化系统，将PLC技术溶于全部自动化领域。由初发展至今，S3、S5系列PLC已逐步退出市场，停止生产，而S7系列PLC发展成为了西门子自动化系统的控制，而TDC系统沿用SIMADYN D技术内核，是对S7系列产品的进一步升级，它是西门子自动化系统*，功能的可编程控制器。产品分类可编程控制器是由现代化生产的需要而产生的，可编程序控制器的分类也必然要符合现代化生产的需求。西门子PLCS7-200系列一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。其一是从可编程序控制器的控制规模大小去分类，其二是从可编程序控制器的性能高低去分类，其三是从可编程序控制器的结构特点去分类。控制规模可以分为大型机、中型机和小型机。西门子PLCS7-300系列小型机: 小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。西门子小型机有S7-200：处理速度0.8~1.2ms；存储器2k；数字量248点；模拟量35路。中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制，还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控，它适合中型或大型控制系统的控制。西门子中型机有S7-300：处理速度0.8~1.2ms；存储器2k；数字量1024点；模拟量128路；网络PROFIBUS；工业以太网；MPI。大型机：大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制，还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。西门子PLCS7-400系列西门子大型机有S7-400：处理速度0.3ms / 1k字；存储器512k；I/O点12672；控制性能可以分为高档机、中档机和低档机。低档机这类可编程序控制器，具有基本的控制功能和一般的运算能力。工作速度比较低，能带的输入和输出模块的数量比较少。比如，德国SIEMENS公司生产的S7-200就属于这一类。中档机这类可编程序控制器，具有较强的控制功能和较强的运算能力。它不仅能完成一般的逻辑运算，也能完成比较复杂的三角函数、指数和PID运算。工作速度比较快，能带的输入输出模块的数量也比较多，输入和输出模块的种类也比较多。比如，德国SIEMENS公司生产的S7-300就属于这一类。高档机西门子通讯电缆采购这类可编程序控制器，具有强大的控制功能和强大的运算能力。它不仅能完成逻辑运算、三角函数运算、指数运算和PID运算，还能进行复杂的矩阵运算。工作速度很快，能带的输入输出模块的数量很多，输入和输出模块的种类也很全面。这类可编程序控制器可以完成规模很大的控制任务。在联网中一般做主站使用。比如，德国SIEMENS公司生产的S7-400就属于这一类。结构整体式整体式结构的可编程序控制器把电源、CPU、存储器、I/O系统都集成在一个单元内，该单元叫做作基本单元。一个基本单元就是一台完整的PLC。plc结构控制点数不符合需要时，可再接扩展单元。整体式结构的特点是非常紧凑、体积小、成本低、安装方便。组合式组合式结构的可编程序控制器是把PLC系统的各个组成部分按功能分成若干个模块，如CPU模块、输入模块、输出模块、电源模块等等。其中各模块功能比较单一，模块的种类却日趋丰富。比如，一些可编程序控制器，除了 - 些基本的I/O模块外，还有一些特殊功能模块，像温度检测模块、位置检测模块、PID控制模块、通讯模块等等。组合式结构的PLC特点是CPU、输入、输出均为立的模块。模块尺寸统一、安装整齐、I/O点选型自由、安装调试、扩展、维修方便。plc组合叠装式叠装式结构集整体式结构的紧凑、体积小、安装方便和组合式结构的I/O点搭配灵活、安装整齐的优点于一身。它也是由各个单元的组合构成。其特点是CPU自成立的基本单元（由CPU和一定的I/O点组成），其它I/O模块为扩展单元。在安装时不用基板，仅用电缆进行单元间的联接，各个单元可以一个个地叠装。使系统达到配置灵活、体积小巧。详细介绍西门子通讯电缆采购1．SIMATIC S7-200 PLC S7-200 PLC是小型化的PLC，它适用于各行各业，各种场合中的自动检测、监测及控制等。S7-200 PLC的强大功能使其无论单机运行，或连成网络都能实现复杂的控制功能。S7-200PLC可提供4个不同的基本型号与8种CPU可供选择使用。2．SIMATIC S7-300 PLC S7-300是模块化小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用。各种单西门子PLC之S7家族的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。与S7-200 PLC比较，S7-300 PLC采用模块化结构，具备高速（0.6~0.1 μ s）的指令运算速度；用浮点数运算比较有效地实现了为复杂的算术运算；一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值；方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内，人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC人机界面（HMI）从S7-300中数据，S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送；CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件（例如：时，模块换，等等）；多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密，防止未经允许的复制和修改；S7-300 PLC设有操作方式选择开关，操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出，当钥匙拔出时，就不能改变操作方式，这样就可防止非法删除或改写用户程序。具备强大的通信功能，S7-300 PLC可通过编程软件Step 7的用户界面提供通信组态功能，这使得组态非常容易、简单。S7-300 PLC具有多种不同的通信接口，并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统；串行通信处理器用来连接点到点的通信系统；多点接口（MPI）集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。3．SIMATIC S7-400 PLC S7-400

PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计，可靠，同时可以选用多种级别（功能逐步升级）的CPU，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要适当地增加一些模板，便能使系统升级和充分满足需要。

工作原理西门子通讯电缆采购当PLC投入运行后，其工作过程一般分为三个阶段，即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间，PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。输入采样在输入采样阶段，PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据，并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后，转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中，即使输入状态和数据发生变化，I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此，如果输入是脉冲信号，则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期，才能保证在任何情况下，该输入均能被读入。用户程序执行在用户程序执行阶段，PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时，又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路，并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算，然后根据逻辑运算的结果，刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态；或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态；或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。即，在用户程序执行过程中，只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化，而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化，而且排在上面的梯形图，其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用；相反，排在下面的梯形图，其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。输出刷新当扫描用户程序结束后，PLC就进入输出刷新阶段。在此期间，CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路，再经输出电路驱动相应的外设。这时，才是PLC的真正输出。同样的若干条梯形图，其排列次序不同，执行的结果也不同。另外，采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然，如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略，那么二者之间就没有什么区别了。保养设备定期测试、调整（1）

- 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的地方及时重新坚固连接；
- 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压；

设备定期清扫（1）

- 每六个月或季度对PLC进行清扫，切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下，进行吹扫、清扫后再依次原位安装好，将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生；
- 每三个月换电源机架下方过滤网；

检修前准备西门子通讯电缆采购（1）

- 检修前准备好工具；
- 为**元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作；
- 检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌；

设备拆装顺序及方法（1）

- 停机检修，必须两个人以上监护操作；
- 把CPU**板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置；
- 关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源；
- 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下；
- CPU主板及I/O板可在旋转模板下方的螺丝后拆下；
- 安装时以相反顺序进行；

检修工艺及技术要求（1）

- 测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的*表测量
- 电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下；

- 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；
- 在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失；
- 输入/输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I/O板也可在可编程控制器运行时取下，但CPU板上的QVZ（时）灯亮；
- 拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并远离产生静电的物品；
- 换元件不得带电操作；
- 检修后模板安装一定要安插到位

电池换当PLC的用户程序要保留在RAM中时，就会用到电池，电池通常是3V或3.6V的不可充电的锂电池，电池的使用寿命通常是五年左右，电池用久了，电压就会下降，当其下降到不足以保证RAM中数据时，RAM中的程序就会丢失。如果用户没有备份程序，就会相当麻烦。[1]一般PLC内部设有电池电压检测电路，当电压下降到一定程度时，PLC就会报警，提醒换电池。PLC的使用说明书都有提供换电池的方法。一般来说，PLC在断电后，因为PLC上RAM电源端接有充电电容，即使把电池去掉，电容上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间，所以如果取掉电池后在短时间内（通常5分钟）再将新电池换上去，数据是不会丢失的。但用户实际使用PLC的环境情况不尽相同，例如电容的容量下降，RAM电源回路有灰尘、油泥等形成放电回路等，这会加快PLC断电后电容的放电速度，从而使时间不好把握。如果在带电的情况下换电池就可保程序*。因为电源始终会有电压加在RAM芯片的电源脚。当然换时亦要小心应对，注意电池的性以及避免短路情况发生。是把PLC通电15分钟（给内部电容充电），断电，在5分钟内换好新的电池，再上电试一下。西门子PLC

有带卡的，有不带电池的；也有带卡的，带电池的。程序存在MMC卡中，如果没有存储卡，需要电池保存程序的，换电池时候务必注意，带电的情况下，将旧电池取出来，然后将新电池换上即可。优点可靠PLC不需要大量的活动元件和连线电子元件。它的连线大大减少。与此同时，系统的维修简单，维修时间短。PLC采用了一系列可靠性设计的方法进行设计。例如：冗余的设计。断电保护，故障诊断和信息保护及恢复。PLC是为工业生产过程控制而专门设计的控制装置，它具有比通用计算机控制简单的编程语言和可靠的硬件。采用了精简化的编程语言。编程出错率大大降低。易操作西门子通讯电缆采购PLC有较高的易操作性。它具有编程简单，操作方便，维修容易等特点，一般不容易发生操作的错误。对PLC的操作包括程序输入和程序改的操作。程序的输入直接可接显示，改程序的操作也可以直接根据所需要的地址编号或接点号进行搜索或程序寻找，然后进行改。PLC有多种程序设计语言可供使用。用于梯形图与电气原理图较为接近。容易掌握和理解。PLC具有的自诊断功能对维修人员维修技能的要求降低。当系统发生故障时，通过硬件和软件的自诊断，维修人员可以很快找到故障的部位。灵活PLC采用的编程语言有梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块和语句描述编程语言。编程方法的多样性使编程简单、应用面拓展。操作十分灵活方便，监视和控制变量十分容易。西门子PLC

S7-300系列PLC安装及注意事项(西门子S7-300安装注意事项一)

辅助电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);(西门子S7-300安装注意事项二)

一般PLC均有一定数量的占有地址(即空地址接线端子)，不要将线接上;(西门子S7-300安装注意事项三)

PLC存在I/O响应延迟问题，尤其在响应设备中应加以注意。(西门子S7-300安装注意事项四)

输出有继电器型，晶体管型(高速输出时宜选用)，输出可直接带轻负载(LED指示灯等);(西门子S7-300安装注意事项五)

输入/断开的的时间要大于PLC扫描时间;(西门子S7-300安装注意事项六)

PLC输出电路中没有保护，因此应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置，防止负载短路造成损坏PLC;(西门子S7-300安装注意事项七)

不要将交流电源线接到输入端子上，以免烧坏PLC;(西门子S7-300安装注意事项八)

接地端子应立接地，不与其它设备接地端串联，接地线截面不小于2mm²;(西门子S7-300安装注意事项九)

输入、输出信号线尽量分开走线，不要与动力线在同一管路内或捆扎在一起，以免出现干扰信号，产生误动作;信号传输线采用屏蔽线，并且将屏蔽线接地;为保信号可靠，输入、输出线一般控制在20米以内;

扩展电缆易受噪声电干扰，应远离动力线、高压设备等。6ES7 421-7BH01-0AB0

开关量输入模块(16点,24VDC) 6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC) 6ES7

421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC) 6ES7 421-1FH20-0AA0

开关量输入模块(16点,120/230VUC) 6ES7 421-7DH00-0AB0

开关量输入模块(16点,24V到60VUC) 开关量输出模板 6ES7 422-1BH11-0AA0

开关量输出模块(16点,24VDC, 2A) 6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出, 24VDC, 0.6ES7 422-7BL00-0AB0

32点输出, 24VDC, 0., 中断 6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出, 120/230VAC, 2A 6ES7 422-1HH00-0AA0 16点

输出, 继电器, 西门子通讯电缆采购 浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块, 变频器

, 触摸屏, 电源, DP电线电缆, 伺服电机等数控自动化设备。公司主营: 数控系统, S7-200PLC

S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面, 变频器, DP总线, MM420 变频器MM430

变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置

SI***电源, 电线电缆, 数控备件, 伺服电机等工控产品, 集成接口 直接集成在CPU内的接口, 可使用现有的

总线技术来建立一个高性能的通信环境。多接点接口MPI 对于和PG/PC, HMI系统及其它的SIMATIC

IC S7/C7/WinAC自动化系统进行通信而言, 通信是一种经济而又实惠的解决方案。zui多可连接125个MPI

节点, 通信速率为187.5Kbit/s: 在不同的控制器之间传输过程数据; 用这种方法, 例如, 一个CPU可以

存取三方控制器的输入/输出。HMI: HMI的服务程序早已集成在S7-300的操作系统内, 因此, *任何编

程就能将数据传送到所连接的SIMATIC操作员面板或操作员站上。MPI还能作为一个PROFIBUS

DP接口使用, 允许配置2条DP线(只限于CPU

318-2DP)。西门子授权代理商/电源总代理商供应PROFIBUS DP 能将SIMATIC

S7-300连接到开放式型现场总线PROFIBUS DP(根据EN 50170), 因此可建立起较大型的分布式结构系统。

这可扩展通信的范围, 从SIMATIC控制器到来自三方制造商的现场设备均可进行通讯。和已有的SIMATIC

S5或SIMATIC 505系统的通信是不成问题。使用STEP 7软件对分布式I/O模块进行组态和对集中式I/O

模块进行组态, 所使用的方法是相同的, 因此能节省工程时间和费用。以这种方法, S7-300可作为主

站或从站。共享功能 HMI功能(人机接口功能)及PG功能(编程器功能)均可通过PG/PC进行远距

离编程。此外, 一台编程器可以操作多个CPU。或几个编程器能访问同一个CPU。藉路由功能之助, 连

接在网络中任何一个节点上的一台编程器都可以访问该网络上的全部节点。使用通讯模块还可以实现

复杂的功能。CPU 在紧凑型CPU中所采用的设计, 现在也应用到了全新标准型CPU

312, 314和315-2DP。这些全新标准的CPU将取代以前的型号, CPU 318-2DP除外。这样做有以下优势: 缩短机器时钟时间命令执行时间减少到原有的1/3或1/4, 因而降低机器时钟时间和为高生产率奠定基础。减少工程成本 由于大容量的构架(例如, 大容量的RAM)。新的CPU为面向任务的STEP 7工程工具的应用构成一个平台, 例如SCL语言和使用面向生产的运行软件, 例如 Easy Motion Control (轻松的运动控制)。此外, 简化了模块化的编程及现有程序的再利用。除了建立程序, 工程工具还简化了程序的可读性, 维护和文档化。最重要的是, 显著地降低工程费用。西门子授权代理商/电源总代理商供应降低运行成本 新CPU向用户展示其增加的性能, 即降低设备的运行成本。如一个作为数据和记忆存储的微型存储器卡(MMC), 亦可取消后备电池, 因此减少维护费用。一个包括符号和注释的成套项目在MMC中从而使维修等服务为方便。因为服务不再需要组态数据。此外, MMC使程序的新简单易行。降低安装空间需求 全新CPU 其宽度只有40mm, 而不是以前的80mm。这就意味着控制器以及开关柜将为紧凑。降低采购成本 与至今一直在使用的存储器卡相比较, 新的微存储器卡(MMC)有明显的价格优势。增加灵活性 新的CPU提供强的联网能力, 因为允许许多的CPU以及操作员控制和监视设备能连接在一起。作为开放系统, 使用由DP V1功能支持的PROFIBUS, 新的CPU可以对所连接的三方系统进行全面的参数化和诊断。西门子授权代理商/电源总代理商供应此外, 能在运行模式读/写微存储器卡(MMC), 因此, 例如, 能对测量值进行归档或进行配方处理。CPU 312 新型 . 适用于全集成自动化(TIA)的CPU . 适用于对处理速度中等要求的小规模应用CPU运行时需要微存储器卡CPU 312C . 紧凑型CPU, 带集成的数字量输入和输出 . 适用于具有较高要求的小型应用 . 带有与过程相关的功能CPU运行时需要微存储器卡CPU 313C . 紧凑型CPU, 带集成的数字量和模拟量的输入和输出 . 适用于具有较高要求的系统中 . 带有与过程相关的功能CPU运行时需要微存储器卡CPU 313C-2 PtP . 紧凑型CPU, 带集成的数字量输入和输出, 并带有2个串口 . 适用于具有较高要求的系统中 . 带有与过程相关的功能CPU运行时需要微存储器卡CPU 313C-2 DP . 紧凑型CPU, 带集成的数字量输入和输出, 以及PROFIBUS DP主站/从站接口 . 带有与过程相关的功能 . 可以完成具有特殊功能的任务 . 可以连接标准I/O设备CPU运行时需要微存储器卡CPU 314新型 . 适用于对程序量中等要求的应用 . 对二进制和浮点数运算具有较高的处理性能CPU运行时需要微存储器卡CPU 314C-2 PtP . 紧凑型CPU, 带集成的数字量和模拟量输入和输出, 并带有2个串口 . 适用于具有较高要求的系统中 . 带有与过程相关的功能CPU运行时需要微存储器卡CPU 314C-2 DP . 紧凑型CPU, 带集成的数字量和模拟量输入和输出, 并带有2个串口 . 适用于具有较高要求的系统中 . 带有与过程相关的功能CPU运行时需要微存储器卡CPU 315-2 DP新型 . 具有中、大规模的程序存储容量, 如果需要可以使用SIMATIC功能工具 . 对二进制和浮点数运算具有较高的处理性能 . PROFIBUS DP主站/从站接口 . 可用于大规模的I/O配置 . 可用于建立分布式I/O结构CPU运行时需要微存储器卡CPU 315-2 DP . 具有中到大容量程序存储器和PROFIBUS-DP主/从站接口 . 可用于大规模的I/O配置 . 可用于建立分布式I/O系统 西门子授权代理商/电源总代理商供应潮州西门子中国授权代理商DP电缆供应商采购