

医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器

产品名称	医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83652.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品和的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。

医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	100升	立式单门	4-38	120W	480 × 470 × 843mm	405 × 365 × 733mm
FYL-YS-138L	138升	立式单门	4-38	120W	540 × 543 × 830mm	465 × 428 × 724mm
FYL-YS-150L	150升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 865mm	520 × 440 × 655mm
FYL-YS-280L	280升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 1445mm	524 × 438 × 1223mm
FYL-YS-430L	430升	立式单门	2-48	160W	595 × 680 × 1805mm	510 × 530 × 1585mm
FYL-YS-230L	230升	立式单门	2-48	160W	595 × 590 × 1215mm	524 × 440 × 1090mm
FYL-YS-310L	310升	立式单门	2-48	160W	595 × 695 × 1315mm	513 × 530 × 1184mm
FYL-YS-828L	828升	立式双门	2-48	360W	1267 × 680 × 1818mm	1160 × 583 × 1250mm
FYL-YS-1028L	1028升	立式双门	2-48	360W	1607 × 680 × 2104mm	1106 × 528 × 1508mm
FYL-YS-151L	151升	立式单门	0-100	120W	595 × 565 × 860mm	506 × 426 × 636mm
FYL-YS-281L	281升	立式单门	0-100	160W	595 × 565 × 1440mm	508 × 427 × 1215mm
FYL-YS-431L	431升	立式单门	0-100	200W	595 × 675 × 1795mm	504 × 504 × 1508mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器特点采用风冷循环制冷，加厚紫铜管制冷系统，经久耐用。多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。柜体内采用高密度保温材料，采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能更好。控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数。门体采用全封闭三层高强度中空钢化玻璃，全透明保证展示效果。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。微电脑自动控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。智能化的温度控制器，对异常的高低温度进行检查和报警提示，数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要进行强制除霜。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。医院门诊输液加温设备全自动营养液加热器

勤发发