

50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱

产品名称	50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	76884.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱

"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱更多型号产品规格参数：

型号

容积（升）

温

温

额定功率

产品尺寸（长、宽、高）

FYL-YS-138L

138L

4

38

85

54*42*84cm

FYL-YS-150L

150L

2

48

100W

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

2

48

160W

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

2

48

160W

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

2

48

160W

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

2

48

160W

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0

100

120W

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

0

100

160W

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

0

100

200W

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2

48

360W

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

2

48

360W

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430

L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L
/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-
YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1
小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱特点采用风冷循环制冷，加厚紫铜管制冷系统，经久耐用。多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。柜体内采用高密度保温材料，采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能更好。控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数。门体采用全封闭三层高强度中空钢化玻璃，全透明保证展示效果。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。微电脑自动控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。智能化的温度控制器，对异常的高低温度进行检查和报警提示，数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要强制除霜。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。50升的恒温培养箱小型的霉菌培养箱

勤发发