

JD调度绞车，矿用调度绞车

产品名称	JD调度绞车，矿用调度绞车
公司名称	泰安市鼎鑫矿用运转设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8580307 18660898937

产品详情

JD调度绞车，矿用调度绞车

调度绞车操作规程、调度绞车、25kw调度绞车、调度绞车价格 矿用绞车 回柱绞车

泰安鼎鑫以矿工安全生产为己任，致力研发、生产、供应更加安全的矿用设备。

JD-1(11.4) 调度绞车,JD-1.6(25)调度绞车在结构上采用两级行星齿轮传动,分别布置在主轴的两端,主轴贯穿滚筒,左端支承在左支架上,右端支承在右支架上。电动机采用法兰式盘式固定在左支架上。防爆型配以防爆电机和电器，适用于矿井井下调度矿车之用。

型号 JD-1(11.4) JD-1.6(25) JD-1.8(JD2-25)

牵引力 10kN 16kN 18kN

卷筒尺寸 224 × 307mm 300 × 356mm 310 × 400mm

外层钢丝绳速度 最大 1.03m/s 1.2m/s 1.399m/s

最小 0.43m/s 0.6m/s 0.773m/s

钢丝绳直径 \varnothing 12.5mm \varnothing 16mm \varnothing 16mm

容绳量() 400m 400m 400m

总减速比 40 32.01 32.01

电动机 型号 YBJ-11.4 YBJ25-4 YBJ25-4

功率 11.4kW 25kW 25kW

转速 1460r/min 1480r/min 1480r/min

电压 380/660或660/1140V 380/660或660/1140 380/660或660/1140

外形尺寸(长 × 宽 × 高) 1100 × 765 × 730mm 1340 × 1140 × 1190mm 1438 × 1217 × 1255mm

绞车重量(包括电机) kg 575 1490 13541190

泰安鼎鑫秉承“一言九鼎，一诺千金”的理念欢迎广大朋友前来订购！

联系人：代义兰 手机：18660898937

座机：0538-8580307 传真：0538-8530316