

南京罗瓦拉水泵33SV6/2AG150T,

产品名称	南京罗瓦拉水泵33SV6/2AG150T,
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	28900.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:33SV6/2AG150T, 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

意大利罗瓦拉立式多级离心泵33SV4/1AG110T是一款全不锈钢制造的离心泵，主要用于工业、农业、城市供水和建筑等领域。该离心泵采用了立式结构和多级叶轮设计，使其具有高效、高扬程、大流量和低噪音的特点。该泵的电机功率为110千瓦，配备有4级叶轮，能够使水压力达到50巴。此外，该泵的耐腐蚀、可靠性和耐用性非常**，能够长时间稳定运行，减少了维护和更换的成本，因此深受用户的青睐。总之，意大利罗瓦拉立式多级离心泵33SV4/1AG110T是一款性能优良、质量可靠的离心泵，值得用户选择和购买。

33SV4/2AG075T, 33SV4/1AG110T, 33SV4G110T, 33SV5/2AG110T, 33SV5/1AG110T,

33SV5G150T, 33SV6/2AG150T, 33SV6/1AG150T, 33SV6G150T, 33SV7/2AG150T,

33SV7/1AG185T, 33SV7G185T, 33SV8/2AG185T, 33SV8/1AG185T, 33SV8G220T,

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert 作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

产品规格

流量：160 m/h

扬程：265m

电源：单相和三相 50 和 60 Hz

功率：从0,37 kW到55 kW

工作压力：40 bar

液体泵送温度：1.3.5.10.15.22SV从-30 ° C到120 ° C

125SV标准型为：-30 ° C到120 ° C

防护等级：IP55

绝缘等级：F级