

P-15B耙斗装岩机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | P-15B耙斗装岩机 |
| 公司名称 | 泰安市鼎鑫矿用运转设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市虎山路中段99号 |
| 联系电话 | 0538-8580307 18660898937 |

产品详情

P-15B耙斗装岩机

耙岩机 耙斗装岩机 装岩机 P-15B耙斗装岩机

P-15B 30B 60B 90B

120B型耙斗装岩机系列适用于水平和倾斜角小于35度的斜井上山及90度拐角巷道中装载。P、PD、YPD系列耙斗装岩机适用于各种金属矿、非金属矿、煤矿、铁路涵洞、水利等建设工程在巷道掘进中配备矿车或箕斗进行装岩作业。它不仅可以在平巷中使用，而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用，并且还能同时进行掘进工序的平行作业，提高掘进速度。电气设备具有防爆性能，可用于有煤尘及瓦斯的矿井中。

P-15B、P-15B(B)型耙斗装岩机可适用净高2米以上（净断面4.5平方米以上）的巷道选用。P-30B、P-30B(A)型耙斗装岩机可适用于净高2米以上（净断面6平方米以上）的巷道选用。P-60B、P-60B(A)型耙斗装岩机可适用净高2.4米以上（净断面8平方米以上）的巷道选用。P-90B、P-90B(A)型耙斗装岩机可适用净高3米以上（净断面12平方米以上）的巷道选用P-120B、P-120B(A)型耙斗装岩机适用净高3米以上（净断面16平方米以上）的巷道选用

耙斗装岩机，相关参数如下：

项目 P-15B 单位

耙斗容积 0.15 M3

技术生产率 14-25 M3/nit

铁轨轨距 600 mm

主绳牵引力 7.2-10.4 KN

钢绳直径 12.5 mm

主绳牵引速度 1.05-1.52 m/s

容绳量 56 m

电动机功率/转速 11/1450 KW/ (m/s)

电动机工作电压 380/660 v

净断面面积 >4.5 M²

净高 >2 M

外形尺寸

长宽高 4700*1040*1750 mm

总重量 2500 kg

泰安鼎鑫专业生产：P30B耙斗机，P60B耙斗机，P90B耙斗机，30B耙斗装岩机，60B耙斗装岩机，90B耙斗装岩机，P-15B耙斗机，P-30B耙斗机，P-60B耙斗机，P-90B耙斗机，P-120B耙斗机，耙岩机，耙渣机，耙斗机，装岩机，耙装机，耙斗装岩机，耙车机，P-30B耙车机，耙装机，P-30B耙装机，P-15B耙车机，P-60B耙车机，耙车机配件，耙齿，行星齿轮，中心齿轮，耙斗，中心齿轮，刹车总成，P-30B耙斗，P-60B耙斗，P-90B耙斗，P-60B耙斗装岩机，P-90B耙斗装岩机 P-120B耙斗装岩机，刹车总成，尾轮，泰安鼎鑫以矿工安全生产为己任，致力研发、生产、供应更加安全的矿用设备。公司秉承“一言九鼎，一诺千金”的理念欢迎广大朋友前来订购！

联系人：代义兰 手机：18660898937

座机：0538-8580307 传真：0538-8530316