

泰州市大理石硬度测试 大理石密度检测

产品名称	泰州市大理石硬度测试 大理石密度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

大理石硬度测试 大理石密度检测

一：天然石材物理性能检验项目 技术要求：

- 1.体积密度 (g/cm³) 2.56
- 2.吸水率 (%) 0.60
- 3.干燥压缩强度 (Mpa) 100.0
- 4.干燥弯曲强度 (Mpa) 8.0
- 5.水饱和弯曲强度 (Mpa) 8.0

放射性核素检验项目 标准要求 (A类)

装修材料放射性水平 I? 1.0 Ir 1.3

(符合A类装修材料要求的，产销与使用范围不受限制)

二：GB9966-88标准 (国家建筑材料工业局石材质量检测中心)

检验项目 标准技术指标

吸水率 (%) 不大于1.0 (1.0 max)

体积密度 (g/cm³) 不小于2.50 (2.50 min)

弯曲强度 (Mpa) 不小于8.0 (8.0 min)

干燥压缩强度 (Mpa) 不小于60.0 (60.0 min)

三：另外几个常见指标

一般用途 (G.U)

储量： (Reserve)

吸水率： (W.A)

岩石密度： (B.D)

四：GB/T 18601-2001标准

1.规格尺寸偏差：

长度偏差 mm 0/-1.5

宽度偏差 mm 0/-1.5

厚度偏差 mm ± 2.0

2.平面度公差 mm 0.50

3.角度公差 mm

4.外观质量 -

5.镜向光泽度 光泽单位 不低于80