

日本宝理代理PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP

产品名称	日本宝理代理PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	34500.00/吨
规格参数	特性:玻纤增强30%/阻燃V0/环保材料 型号:CRN7030GP 色号:EF2001/ED3002
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

日本宝理代理PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP，特性 玻纤增强30%/阻燃V0/环保材料, 型号 CRN7030GP, 色号 EF2001/ED3002 的产品服务介绍

近年来，随着环境保护意识的增强和对产品质量要求的提升，环保材料成为塑料行业的发展趋势。作为一家专业的塑料供应商，东莞市景亿塑胶有限公司非常荣幸向您介绍一款优质的日本宝理代理PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP，该产品具有卓越的性能和可靠的品质，非常适合各种环境友好型应用。

性能方面，PBT宝理塑料CRN7030GP物性参数如下：

PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP还具有阻燃等级为V0的特性。这意味着在高温和高压环境下，该塑料不易燃烧，能够有效防止火灾事故的发生，更加安全可靠。

此外，PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP是一种环保材料。它符合国内外对环保要求的各项指标，不含有害物质，可回收利用，对环境友好。这使得该产品在汽车、电子电气、仪器仪表等领域广泛应用。

型号为CRN7030GP，色号为EF2001/ED3002的PBT阻燃级PBT宝理塑料是我们公司的热门产品之一。这种产品具有良好的流动性，可塑性和抗老化性能，广泛应用于注塑和挤出成型过程中的各类产品制造。

在使用PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP时，特别需要注意以下几个问题

1. 适用温度范围 PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP适用于温度在 40 至120 之间的环境下使用，超出此温度范围可能会对其性能产生影响。
2. 模具设计 在使用PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP进行注塑或挤出成型时，需要根据产品的结构和

要求进行合理的模具设计，以保证产品质量和加工效果。

3. 存储条件

PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP在存储过程中要避免阳光直射和高温环境，以防止其质量受损。

作为东莞市景亿塑胶有限公司，我们一直致力于为客户提供优质的塑料专业和专业的服务。在您选择PBT阻燃级PBT宝理塑料CRN7030GP时，我们将为您提供详细的产品信息、技术支持和售后服务，确保您能够获得好的使用体验。

希望通过我们专业及时的服务，能够满足您对塑料产品的需求。如有任何疑问或进一步需求，请随时与我们联系。我们期待与您的合作，共同发展。

（以上信息仅供参考，具体产品信息以及价格可能会有变动，请以新信息为准。）