

# 外墙面卡锁变形缝做法

产品名称	外墙面卡锁变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

墙面变形缝分成金属材料后盖板型，金属材料卡锁型。塑胶嵌平行面三种金属材料后盖板型作法参考04cj-1-3变形缝图集第18页个IM型金属材料卡锁型作法参考04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型塑胶嵌平行面作法参考04cj-1-1-变形缝图集第20页第1个ER1型目前国内变形缝图集并没有国家行业标准。一般使用的是行业标准。如04cj-1-2 04cj-1-2 04cj-1-3 2003沪J/T-302标准图集 DBJT24-31-2006(建筑伸缩缝结构标准图集) 苏J209-2004(墙面，楼地面变形缝)等标准图集。04cj-1-3是因此变形缝图集的终全方位的规范。因此在选购是竭尽全力参考04cj-1-3标准图集。

1：局限于地面伸缩缝区域的遮住，具有装饰效果。与此同时可以满足变形缝的收放偏移量。当配备抗震等级扭簧的时候还会能够满足建筑抗震，地基沉降各种运动规定。

2：底座选用矮底座设计方案，而且后盖板可选用铝合金型材，不锈钢板等，组成灵便，应用厚钢板或不锈钢板材可以减少薄厚或提升负载能力。

3：在施工过程中，变型缝隙内和安装底座部分平面图规定整齐。

4：严格遵守《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）标准图集规定生产制造，达到建筑伸缩缝功能和装饰效果。