热镀锌平台楼梯踏步钢格板

产品名称	热镀锌平台楼梯踏步钢格板
公司名称	安平奥华丝网制造有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	衡水市安平县大同新工业区
联系电话	0318-7853339 15003188030

产品详情

楼梯踏步板（钢梯板）

一、楼梯踏步板简介楼梯踏步板是钢格板的用于平台的一种楼梯，根据安装方式，一般的有焊接固定和螺栓固定两大类型，直接焊接到龙骨上的，不需要加踏步板的侧板，相对比较经济耐用但是不易拆解，螺栓固定的踏步板两边需要加厚的侧板，在侧板上打眼。踏步板安装是直接由螺栓固定，可重复回收再利用。二、踏步板规格：1、T325/30/100的梯踏板：适用于宽度大于500mm不大于900mm2、 T255/30/100的梯踏板：适用于宽度大于800mm不大于1500mm三、踏步板常用种类1、T1踏步：由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，一般钢格板焊接固定。
2、T2踏步：由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，两边带侧板螺栓固定的踏步。
3、T3踏步：负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，带有不同防滑前护板的踏步。 4、T4踏步：负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，带有不同防滑前护板和侧板螺栓固定的踏步。四、踏步板质量要求：1、踏步板公差要求：踏步板长度共差范围为0-(-3)mm，踏步板宽度公差范围为(-3mm)-3mm。2、踏步板焊接要求：前护板和包边与每根受荷扁钢的焊接缝为不小于3mm的角焊。