

HST-01热封强度试验仪

产品名称	HST-01热封强度试验仪
公司名称	济南赛成电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区历山北路168号
联系电话	86-053188822911 15866641922

产品详情

本品采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。熔点、热稳定性、流动性及厚度不同的热封材料，会表现出不同的热封性能，其封口工艺参数可能差别很大。HST-

H3热封试验仪，通过其标准化的设计、规范化的操作，可获得精确的热封试验指标。特征

微电脑控制、LCD大屏幕液晶显示 热封参数微电脑控制、精度高

数字P、I、D温度控制系统、控温精度高 具通信、打印功能 超长热封面设计、热封合面温度均匀

高精度压力控制元器件全套采用国际著名品牌产品 加热元件特殊制造、寿命长

技术指标 热封温度：室温~300 控温精度： ± 0.2 热封时间：0.1~999.9s 热封压力：0.05

MPa~0.7MPa 热封面：330mm×10mm（可定制）热封加热形式：单加热或双加热 气源压力：0.05

MPa~0.7MPa（气源用户自备）气源接口：6mm聚氨酯管 外形尺寸：536 mm (L) × 335 mm (B) × 413

mm (H) 电源：AC 220V 50Hz 净重：40kg 标准 QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 配置

标准配置：主机、脚踏开关 选购件：专业软件、通信电缆、微型打印机、专用打印线

注：本机气源接口系 6mm聚氨酯管；气源用户自备。